



FICHA TÉCNICA ESPAÑOL

Característica	Especificación
Modelo	UVC-G5-FLEX
Tipo de equipo	Cámara IP
Resolución general	2K
Resolución de video	4 MP, 2688 × 1512 px, formato 16:9
Visión nocturna IR	Hasta 6 m
Detecciones inteligentes	Personas, vehículos y animales
Campo de visión	Horizontal: 102.4° / Vertical: 54.9° / Diagonal: 120.6°
Audio	Micrófono integrado
Protección contra intemperie	IPX4, mientras esté cubierta
Resistencia a manipulación	IK04
Dimensiones	Ø48 × 107.5 mm

Peso 170 g

Montaje

Tipo de montaje	Detalle
Montaje incluido	Escritorio, pared, poste y techo sólido
Montaje opcional	Empotrado en techo, colgante y Pro Mount
Diámetro para montaje en poste	1–1.5" / 25–38 mm

Rendimiento

Característica	Especificación
Interfaz de red	Puerto RJ45 10/100 MbE
Velocidad máxima de fotogramas	30 FPS
Configuración de imagen	Color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos y control de exposición
Reducción de ruido	2DNR, 3DNR y reducción de ruido por movimiento

Funciones de imagen

Enmascaramiento y superposición de texto

Óptica

Característica	Especificación
Sensor	CMOS de 5 MP
Lente	Distancia focal fija
Modo nocturno	Iluminación LED IR integrada y filtro de corte IR

Hardware

Característica	Especificación
Consumo máximo de energía	4 W
Rango de voltaje admitido	37–57 V CC
Método de alimentación	PoE
Procesador	Chip de doble núcleo basado en Arm® Cortex®-A7

Botón físico	Restablecimiento de fábrica
---------------------	------------------------------------

Material de carcasa	Policarbonato
----------------------------	----------------------

Material de montaje	Policarbonato
----------------------------	----------------------

Condiciones de operación

Característica	Especificación
Temperatura de operación	-20 a 40 °C
Humedad de operación	0 a 90% sin condensación

Cumplimiento y certificaciones

Característica	Especificación
Cumplimiento NDAA	Sí
Certificaciones	CE, FCC, IC