

DHI-ASF280A-V1

Cerradura magnética



- Fabricada en aleación de aluminio y tratada con oxidación superficial, lo que la hace apta para interiores.
- Equipo de protección contra corriente inversa integrado.
- Fabricado con materiales resistentes al desgaste y con un diseño antimagnetismo residual.
- Muestra el estado mediante un indicador LED. Cable de 5 hilos compatible con la retroalimentación de la señal del detector de puerta.
- Tiene una larga vida útil, lo que permite encenderlo hasta 40.000 veces, según indica la prueba de envejecimiento.
- Depende completamente de la fuerza electromagnética y está libre de fallas mecánicas.
- Desbloquea automáticamente la puerta cuando el dispositivo está apagado.
- Adecuado para puertas fabricadas con diversos materiales como madera, vidrio, metal y materiales ignífugos.
- Compatible con todos los dispositivos de control de acceso de Dahua y con otros dispositivos de control de acceso de uso común.

DHI-ASF280A-V1

Especificación técnica

Básico	
Tipo de producto	Cerradura magnética
Material de revestimiento	aleación de aluminio
Tratamiento de superficies	Galvanoplastia y trefilado
Dimensiones de la placa de succión	180 mm×38 mm×13 mm (7,09")×1,50"×0,51")

Función

Salida de señal	COM/NO/NC
Detección del estado de la puerta	1, relevo
Seguridad	Abrir mientras está apagado

Actuación

Tensión máxima	280 kg (617,29 lb), fuerza de tracción
Ángulo de desbloqueo	90°

General

Grosor de puerta aplicable	5 cm–15 cm (1,97"–5,91")
Adaptador de corriente	Opcional
Fuente de alimentación	12 V CC, 510 mA
Consumo de energía	≤6,1 W (en funcionamiento)
Esperanza de vida	40000
Dimensiones del producto	250 mm×48,6 mm×26 mm (9,84")×1,91"×1,02")
Dimensiones del embalaje	400 mm×300 mm×160 mm (15,75")×11,81"×6,30") (paquete de transporte)
Temperatura de funcionamiento	-20°C a +55°C (-4°F a +131°F)
Humedad de funcionamiento	5%–95% (HR), sin condensación
Entorno operativo	Interior
Peso bruto	2,1 kg (4,63 lb)
Accesorio	DHI-ASF280ZL-V1, DHI-ASF280L-V1 y DHI-ASF280U-V1
Instalación	Montaje en superficie
Nivel anticorrosión	Protección básica

Información para realizar pedidos

Tipo	Número de pieza	Descripción
Cerradura magnética	DHI-ASF280A-V1	Cerradura magnética

Accesorios

Opcional:




DHI-ASF280U-V1

Soporte de bloqueo magnético



DHI-ASF280ZL-V1

Soporte de bloqueo magnético



DHI-ASF280L-V1

Soporte de bloqueo magnético

Dimensiones (mm [pulgadas])

