

# DHI-ASF280B

Cerradura magnética



- 280 KG \* 2 Antitirón.
- Dispositivo de protección contra corriente inversa (MOV) incorporado.
- Carcasa de aluminio con material de aleación de alta resistencia.
- La succión electromagnética funciona perfectamente, no hay fallos mecánicos.
- Se puede configurar a 12 V CC o 24 V CC.
- El diseño magnético residual a prueba de desgaste.
- Tratamiento de aislamiento térmico de doble cierre.
- Admite la retroalimentación de la señal del detector de puerta.

## Especificación técnica

### Básico

Dimensiones de la placa de succión	180 mm × 38 mm × 11 mm (7,09" × 1,50" × 0,43")
Tipo de puerta aplicable	Puerta de madera, puerta de cristal, puerta de metal, puerta cortafuegos, etc.

### Función

Salida de señal	Comentarios sobre el estado de la puerta
Seguridad	Abrir mientras está apagado

### General

Peso neto	4 kg (8,82 lb)
Accesorio	280 L; 280 U; 280 ZL
Corriente inicial	480 mA × 2; 240 mA × 2
Fuente de alimentación	12 V CC; 24 V CC
Dimensiones de la cerradura	500 mm × 47 mm × 26 mm (19,69" × 1,85" × 1,02")
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	≤ 95%

## Información para realizar pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Serie ASF	DHI-ASF280B	Cerradura magnética

## Dimensiones (mm [pulgadas])

