

DHI-ARD333-W2(S)

Detector de puerta inalámbrico Dahua



Especificación técnica

Puerto

Entrada de alarma Entrada digital externa de 1 canal

Función

espera) Luz indicadora	1 × indicador de alarma verde
Botón	1 × botón de encendido
Actualización remota	Actualización en la nube
Detección de batería baja	Sí
Tamper	Sí
Rango de medición (Temperatura)	- 15 °C a +65 °C (+5 °F a +149 °F) (interior)

Técnico

Sensor	contacto magnetico
Distancia de movimiento	< 40 mm (1,57")
Interferencia anti-EMI/RFI	Sí
Modo de prueba	Sí
escenario	Puertas no metálicas
Corriente de funcionamiento	734,8 mA (máx.), 23,9 µA (en espera) (batería de 3 V)
Inalámbrico	
Frecuencia portadora	433,1 MHz-434,6 MHz
Potencia del transmisor (PIRE)	Límite de 10 mW
Comunicación Mecanismo	Bidireccional
Distancia de comunicación	Hasta 1200 m (3937,01 pies) en un espacio abierto
Modo de cifrado	AES128
Salto de frecuencia	Sí

- detección de la intensidad de la señal;
- Alarma de batería baja;
- Control de temperatura;
- La función de salto de frecuencia y la tecnología de comunicación bidireccional garantizan la estabilidad de la comunicación;
- Actualización en la nube y recuperación automática en caso de fallo de actualización.


General

Fuente de alimentación	batería CR123A
Tipo de fuente de alimentación	Tipo C
Modelo de batería	CR123A
Duración de la batería	Una sola pila CR123 puede durar 5,3 años si las alarmas se activan 2 veces al día, con una eficiencia de la batería del 80%.
Umbral de batería baja	2,2 V
Umbral de restauración de la batería	2,6 V
Consumo de energía	0,187 W (máx.), 0,072 mW (en
Temperatura de funcionamiento	- 10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) (interior)
Humedad de funcionamiento	10%-90% (HR)
Dimensiones del producto	101,0 mm × 21,0 mm × 22,2 mm (3,98" × 0,83" × 0,87") (L × An × Al)
Peso neto	48,7 g (0,11 lb)
Peso bruto	88 g (0,19 lb)
Instalación	Montaje en pared
Material de revestimiento	PC + ABS
Certificaciones	CE
Dimensiones del embalaje	110,0 mm × 75,0 mm × 33,0 mm (3,61" × 2,46" × 1,08")

Información para realizar pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Detector de puerta inalámbrico	DHI-ARD333-W2(S)	Puerta inalámbrica Dahua Detector

Instalación



Dimensiones (mm [pulgadas])

