



Full Color

PS5E 5MP

Cámara tipo bala PoE H.265

La PS5E de 5 MP ofrece monitorización en directo de 5 MP con opción de lente de 3,6 mm/6 mm. Admite cuatro modos de visión nocturna para una claridad excepcional incluso en la oscuridad total. Con certificación IP67, la cámara puede utilizarse en exteriores bajo diversas condiciones climáticas. Con luces de advertencia rojas y azules y una sirena de seguridad de 110 dB, mantiene alejados a los intrusos de lo que le importa. Además, incorpora un algoritmo propio (IMOU SENSE) que mejora la precisión en la detección de personas y vehículos. La PS5E incluye un soporte de montaje para una fácil instalación y ajuste multiángulo.



Vídeo H.265 de 5 MP

Ver más de 3 MP



Detección de personas y vehículos mediante IA

Localiza rápidamente objetivos humanos/vehiculares



Luces de advertencia rojas y azules

Proporcionar un elemento disuasorio más eficaz



PoE/12V CC

Fuente de alimentación PoE o de 12 V CC



Visión nocturna inteligente a color

Compatible con visión nocturna de cuatro modos para una claridad tan nítida como de día incluso en la oscuridad total.



Conversación bidireccional

Comunícate en tiempo real con las personas frente a la cámara.



Modo AOR

El modo de grabación continua ahorra más espacio de almacenamiento.



IP67

Resistente a la intemperie, al polvo y al agua.



Almacenamiento diversificado

Compatible con NVR, almacenamiento en la nube o tarjeta Micro SD (hasta 512 GB).



Mantente cerca de lo que te importa.

Con el servicio en la nube, tendrás acceso a lo que te importa siempre que tengas conexión a internet. Puedes grabar vídeos diarios o en movimiento en la nube y reproducirlos cuando quieras y donde quieras.

Presupuesto

Cámara

Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1/3"
Resolución máxima	5MP(2880×1620)
Visión nocturna	Distancia de 30 m (98 pies)
Longitud focal	Objetivo fijo de 3,6 mm/6 mm F1.6
Campo de visión	3,6 mm: 76°(H), 41°(V), 91°(D) 6 mm: 51°(H), 28°(V), 60°(D)

General

Fuente de alimentación	PoE (802.3af) Fuente de alimentación de CC de 12 V y 1 A
Consumo de energía	<12W
Material	Plástico+Metal(Soporte de montaje)
Entorno de trabajo	- 30°C~+60°C, Menos del 95% de humedad relativa
Dimensión (L)×W×H)	181,6×90×83 mm (7,2 ×3.2×3,3 pulgadas)
Peso	403 g
Proceso de dar un título	CE

Vídeo y audio

Compresión de vídeo	H.265/H.264
Velocidad de fotogramas de vídeo	Velocidad de fotogramas de hasta 20 fps
Longitud focal	8×Zoom digital
Sonido y luz	Micrófono y altavoz incorporados Luces de advertencia rojas y azules

Red

Puerto Ethernet	1 puerto Ethernet de 100 Mbps
Aplicación Imou	iOS, Android
Otro	Onvif

Interfaz auxiliar

Tarjeta Micro SD	Hasta 512 GB
Micrófono y altavoz incorporados	SÍ
Botón de reinicio	SÍ

Gestión de avisos

Detección inteligente	Movimiento, Humano, Vehículo
-----------------------	------------------------------

¿Qué hay en la caja?

Cámara×1	Soporte de montaje×1	Paquete de tornillos×1	Guía de inicio rápido×1
Conector impermeable×1	Enchufe impermeable×1	Mapa de ubicación de la instalación×1	