



PU5E 4/6MP

Cámara tipo bala PoE H.265

La PU5E ofrece monitorización en directo de 4 MP/6 MP y utiliza tecnología de imagen para condiciones de poca luz, logrando colores naturales y vívidos incluso en la oscuridad más absoluta. Con certificación IP67, la cámara puede utilizarse en exteriores bajo diversas condiciones climáticas. Gracias a sus focos integrados y luces de advertencia rojas y azules, mantiene alejados a los intrusos de lo que le importa. Además, incorpora un algoritmo propio (IMOU SENSE) que mejora la precisión en la detección de personas y vehículos.



H.265 4MP/6MP

Vea más de 1080p.



PoE/12 V CC

Fuente de alimentación PoE o de 12 V CC



Visión nocturna a todo color Aurora

Obtenga grabaciones más nítidas y vívidas en condiciones de poca luz.



Luces de advertencia rojas y azules

Proporcionar un elemento disuasorio más eficaz



Detección de personas y vehículos

Encuentra rápidamente objetivos humanos y vehículos en tu casa.



Conversación bidireccional

Comunícate en tiempo real con las personas frente a la cámara.



Detección de líneas cruzadas

Establezca una línea para evitar cruces de línea indeseados.



Modo AOR

El modo de grabación continua ahorra más espacio de almacenamiento.



Máscara de privacidad

Privacidad con bloqueo de vídeo



IP67

Resistente a la intemperie, al polvo y al agua.



Almacenamiento diversificado

Compatible con NVR, almacenamiento en la nube o tarjeta Micro SD (hasta 512 GB).



Mantente cerca de lo que te importa.

Con el servicio en la nube, tendrás acceso a lo que te importa siempre que tengas conexión a internet. Puedes grabar vídeos diarios o en movimiento en la nube y reproducirlos cuando quieras y donde quieras.

Presupuesto

Cámara

Sensor de imagen	4MP: CMOS progresivo de 1/2,9" 6MP: CMOS progresivo de 1/1,8"
Resolución máxima	4MP(3840×2160) 6MP(3200×1800)
Visión nocturna	Distancia de 30 m (98 pies)
Longitud focal	Objetivo fijo de 3,6 mm F1.0
Campo de visión	4MP: 3,6 mm: 82°(H), 44°(V), 96°(D) 6MP: 3,6 mm: 89°(H), 47°(V), 107°(D)

General

Fuente de alimentación	PoE Fuente de alimentación de CC de 12 V y 1 A
Consumo de energía	<4,56 W
Entorno de trabajo	- 30°C~+60°C, Menos del 95% de humedad relativa
Dimensión (L)×W×H)	90×83×181,6 mm
Peso	438 g
Proceso de dar un título	CE, Onvif

Vídeo y audio

Compresión de vídeo	H.265/H.264
Velocidad de fotogramas de vídeo	4 MP: Velocidad de fotogramas de hasta 25/30 fps, 6 MP: Velocidad de fotogramas de hasta 25/24 fps
Longitud focal	8×Zoom digital
Sonido y luz	Micrófono y altavoz integrados Focos empotrados

Red

Puerto Ethernet	1 puerto Ethernet de 100 Mbps
Aplicación Imou	iOS, Android

Interfaz auxiliar

Tarjeta Micro SD	Hasta 512 GB
Micrófono incorporado	Sí
Botón de reinicio	Sí

Gestión de avisos

Detección inteligente	Movimiento, Humano, Vehículo, Línea transversal
-----------------------	--

¿Qué hay en la caja?

Cámara×1

Paquete de tornillos×1

Guía de inicio rápido×1

Conector impermeable×1

Enchufe impermeable×1

Mapa de ubicación de la instalación×1

Placa de montaje×1