



PS2M 3MP

Cámara panorámica e inclinable PoE H.265

Con monitorización en directo de 3MP/2K y 0~355°sartén y -5~50°Gracias a su función de inclinación, la PS2M garantiza una cobertura total de cada rincón de su hogar. Su diseño con soporte integrado permite una fácil instalación tanto en techo como en pared. La detección de personas y vehículos localiza rápidamente los objetivos en las imágenes y le envía una notificación de inmediato. El modo de privacidad protege su privacidad cuando está en casa, y la función de seguimiento inteligente permite que la cámara siga los objetos en movimiento cuando detecta movimiento.



H.265 3MP/2K

Vea más de 1080p.



Soporte integrado

Fácil instalación, ya sea en techo o en pared.



PoE/5V CC

Fuente de alimentación PoE o de 5 V CC



Detección de personas y vehículos

Encuentra rápidamente objetivos humanos y vehículos en tu casa.



Seguimiento inteligente

Rastrea automáticamente los objetos en movimiento



Visión nocturna inteligente a color

Compatible con visión nocturna de cuatro modos para una claridad tan nítida como de día incluso en la oscuridad total.



Conversación bidireccional

Comunícate en tiempo real con las personas frente a la cámara.



Modo AOR

El modo de grabación continua ahorra más espacio de almacenamiento.



Almacenamiento diversificado

Compatible con NVR, almacenamiento en la nube o tarjeta Micro SD (hasta 512 GB).



Mantente cerca de lo que te importa.

Con el servicio en la nube, tendrás acceso a lo que te importa siempre que tengas conexión a internet. Puedes grabar vídeos diarios o en movimiento en la nube y reproducirlos cuando quieras y donde quieras.

Presupuesto

Cámara

Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1/3"
Resolución máxima	3MP(2304×1296)
Visión nocturna	Distancia de 15 m (49 pies)
Longitud focal	Lente fija de 3,6 mm
Campo de visión	91°(H), 47°(V), 107°(D)

Vídeo y audio

Compresión de vídeo	H.265/H.264
Velocidad de fotogramas de vídeo	Velocidad de fotogramas de hasta 25/30 fps
Longitud focal	8×Zoom digital
Sonido y luz	Micrófono y altavoz incorporados
	Foco incorporado

General

Fuente de alimentación	PoE Fuente de alimentación de CC 5V 1A
Consumo de energía	<5W
Material	Plástico
Entorno de trabajo	- 10°C~+45°C, Menos del 95% de humedad relativa
Dimensión (L)×W×H)	95.0×96.0×109,2 mm (3,74 ×3,78×4,30 pulgadas)
Peso	210 g
Proceso de dar un título	CE, Onvif

Red

Puerto Ethernet	1 puerto Ethernet de 100 Mbps
Aplicación Imou	iOS, Android

Interfaz auxiliar

Tarjeta Micro SD	Hasta 512 GB
Micrófono y altavoz incorporados	Sí
Botón de reinicio	Sí

Gestión de avisos

Detección inteligente	Alarma de sonido anormal, humano, vehicular y humano
-----------------------	---

¿Qué hay en la caja?

Cámara×1

Paquete de tornillos×1

Guía de inicio rápido×1

Mapa de ubicación de la instalación×1