

Lector de vehículos UHF

Descripción general

El VR6 es un lector de vehículos UHF, compatible con la norma ISO 18000-6C, con una frecuencia de funcionamiento de 902 MHz.~ Con una frecuencia de 928 MHz, un diseño compacto y un rendimiento de lectura/escritura excepcional, este lector puede utilizarse ampliamente en la gestión inteligente de aparcamientos y la automatización de tarifas, la gestión logística de almacenes, la gestión de centros logísticos minoristas, la gestión del transporte empresarial y la gestión automatizada de líneas de producción.~

Especificaciones

Parámetro del sistema	ARM7+UHF
Frecuencia de trabajo	865~868MHz / 902~928MHz
Distancia de lectura	6m
Protocolo de soporte	ISO 18000-6C(EPC GEN2)
Potencia de RF	0-33 dBm (ajustable)
Antena	Antena de polarización circular de 8 dBi (integrada)
Inicador	Pitido o destello de luz LED

Eléctrico

Voltaje de funcionamiento	12 V CC
Consumo de energía	< 5W

Medio Ambiente

Operación	-20°C~+70°C(Personalizado) 20%~95%(sin condensación)
Humedad	
Almacenamiento	-40°C~+70°C
Impermeable	IP66
Datos físicos	
Dimensión	L180xW180xH55mm
Peso neto	900 g
Peso	1500 g



Encrytable



Ultra-high
Frequency RFID



Los kits de desarrollo de software API admiten VB y Sharp.

Características

- ◆ Distancia de lectura/escritura estable y fiable con bajo consumo de energía
- ◆ Lectura de datos rápida
- ◆ Reconocimiento de activación de etiquetas
- ◆ Lectura multirregión y multietiqueta
- ◆ Compatible con múltiples protocolos
- ◆ Impermeable

Tamaño del producto

