



PS8E 8MP

Cámara tipo torreta PoE H.265

La PS8E ofrece monitorización en directo de 8 MP con opción de lente de 2,8 mm o 3,6 mm. Admite cuatro modos de visión nocturna para una nitidez absoluta incluso en la oscuridad total. Con certificación IP67, la cámara puede utilizarse en exteriores bajo diversas condiciones climáticas. Gracias a sus focos integrados y luces de advertencia rojas y azules, mantiene alejados a los intrusos. Además, incorpora un algoritmo propio (IMOU SENSE) que mejora la precisión en la detección de personas y vehículos.



H.265 8MP/4K
Ver más de 5 MP



PoE/12 V CC
Fuente de alimentación PoE o de 12 V CC



HDR mejorado
Mantén los detalles claros en cualquier condición de luz.



Luces de advertencia rojas y azules
Proporcionar un elemento disuasorio más eficaz



Visión nocturna inteligente a color Compatible con visión nocturna de cuatro modos para una claridad tan nítida como de día incluso en la oscuridad total.



Conversación bidireccional
Comunícate en tiempo real con las personas frente a la cámara.



Detección de personas y vehículos
Encuentra rápidamente objetivos humanos y vehículos en tu casa.



Detección de líneas cruzadas
Establezca una línea para evitar cruces de línea indeseados.



Máscara de privacidad
Privacidad con bloqueo de vídeo



Modo AOR
El modo de grabación continua ahorra más espacio de almacenamiento.



IP67
Resistente a la intemperie, al polvo y al agua.



Almacenamiento diversificado
Compatible con NVR, almacenamiento en la nube o tarjeta Micro SD (hasta 512 GB).



Mantente cerca de lo que te importa.

Con el servicio en la nube, tendrás acceso a lo que te importa siempre que tengas conexión a internet. Puedes grabar vídeos diarios o en movimiento en la nube y reproducirlos cuando quieras y donde quieras.

Presupuesto

Cámara

Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1/2,7"
Resolución máxima	8MP(3840×2160)
Visión nocturna	Distancia de 30 m (98 pies)
Longitud focal	Objetivo fijo de 2,8/3,6 mm F1.6
Campo de visión	2,8 mm: 100°(H), 53°(V), 115°(D) 3,6 mm: 89°(H), 45°(V), 105°(D)

General

Fuente de alimentación	PoE Fuente de alimentación de CC de 12 V y 1 A
Consumo de energía	<4,83 W
Entorno de trabajo	- 30°C~+60°C, Menos del 95% de humedad relativa
Dimensión (L)×W×H)	109.9×109.9×93,3 mm
Peso	254 g
Proceso de dar un título	CE, Onvif

Vídeo y audio

Compresión de vídeo	H.265/H.264
Velocidad de fotogramas de vídeo	Velocidad de fotogramas de hasta 20 fps
Longitud focal	8×Zoom digital
Sonido y luz	Micrófono y altavoz integrados Focos incorporados y Luces de advertencia rojas y azules
WDR	120 dB

Red

Puerto Ethernet	1 puerto Ethernet de 100 Mbps
Aplicación Imou	iOS, Android

Interfaz auxiliar

Tarjeta Micro SD	Hasta 512 GB
Botón de reinicio	Sí

Gestión de avisos

Detección inteligente	Alarma de sonido anormal: Movimiento, Persona, Vehículo, Línea cruzada
-----------------------	---

¿Qué hay en la caja?

Cámara×1

Paquete de tornillos×1

Guía de inicio rápido×1

Conector impermeable×1

Enchufe impermeable×1

Mapa de ubicación de la instalación×1

Placa de montaje×1