



Jack Keystone RJ45 Cat6 UTP 90° Punch Down Azul SAXXON M265-6 BLUE

El Jack Keystone RJ45 Cat6 SAXXON M265-6 BLUE es un conector modular diseñado para proporcionar conexiones Ethernet confiables y de alto rendimiento en redes de hasta 10 Gigabit Ethernet. Su diseño de 90°, compatibilidad con herramientas Punch Down 110 y soporte para los estándares T568A/T568B permiten una instalación rápida y sencilla. Es ideal para integrarse en paneles de parcheo, placas de pared y cajas de montaje superficial en proyectos de cableado estructurado.



- Diseño Keystone estándar compatible con paneles de parcheo, placas de pared y cajas de montaje superficial.
- Terminación tipo Punch Down 110 compatible con herramientas de impacto.
- Puertos de terminación en ángulo de 90°, facilitando la instalación y el manejo del cable.
- Compatible con los esquemas de cableado T568A y T568B, identificados mediante código de colores.
- Soporta cable Ethernet de 23 a 26 AWG, sólido o multifilar.
- Clip de retención tipo Snap-In para una instalación firme y segura.
- Puede instalarse tanto en aplicaciones residenciales como comerciales.

Beneficios

- Compatible con redes Gigabit y hasta 10 Gigabit Ethernet.
- Instalación rápida gracias al código de colores para T568A/T568B.
- Diseño compacto que optimiza el espacio en paneles y placas.
- Contactos chapados en oro para mayor resistencia a la corrosión y mejor conductividad.
- Carcasa resistente a impactos para una mayor durabilidad.
- Compatible con infraestructura Keystone estándar.

Aplicaciones

- Redes LAN.
- Cableado estructurado.
- Centros de datos.
- Oficinas corporativas.
- Redes residenciales.
- Telecomunicaciones.
- Instalaciones comerciales.

Característica	Especificación
Marca	SAXXON
Modelo	M265-6 BLUE
Tipo de producto	Jack Keystone RJ45 Cat6
Categoría	Cat6
Tipo de conector	RJ45 (8P8C)
Tipo de terminación	Punch Down 110
Ángulo de terminación	90°
Esquemas de cableado	T568A y T568B
Tipo de cable compatible	Ethernet UTP
Calibre compatible	23-26 AWG (sólido y multifilar)
Blindaje	UTP (Sin blindaje)
Contactos	Chapados en oro
Velocidad de transmisión	Hasta 10 Gbps*
Compatibilidad	Patch panels, placas de pared, cajas de montaje superficial y otros accesorios Keystone estándar
Fuerza máxima de inserción	20 N
Fuerza de retención	7.7 kg
Temperatura de operación	-40 °C a +70 °C
Cumplimiento de normas	ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801, TIA/EIA, RoHS
Color	Azul
Uso	Interior y exterior
Tipo de empaque	Empaque estándar
Peso aproximado	0.04 kg

* El desempeño de hasta 10 Gbps depende de que la instalación completa (cableado, paneles, patch cords y demás componentes) cumpla con las especificaciones de una infraestructura Cat6.