



AP-GIC-011B-090

1 inyector PoE BT GE de 90 W



Especificaciones técnicas

Ethernet

Ethernet Gigabit 10/100/1000Mbps (Entrada de datos)

1

Estándares

IEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet)	Compatible
IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet)	Compatible
IEEE 802.3ab 1000-BASE-T (Gigabit Ethernet)	Compatible
IEEE 802.3 af/at/bt	Compatible

Función PoE

Número de puertos de salida PoE	1
Potencia de salida PoE máxima	90 W
Estándar IEEE PoE	802.3af/at/bt
Protección contra sobrecorriente	Compatible
Protección contra cortocircuitos en el circuito	Compatible
Presupuesto total de energía PoE	90 W
Asignación de pines de alimentación	3,6 / 4,5 (+), Pin 1,2 / 7,8 (-)
Detección automática de PoE PD	Compatible

General

Rango de voltaje de entrada	100~240 V CA / 50~60 Hz
Voltaje/corriente de salida	56 V CC/1,61 A
Descarga electrostática (ESD) según IEC-61000-4-2	Descarga por contacto: ±6 kV Descarga por aire: ±8 kV

MTBF	200.000 horas de funcionamiento continuo a 25 °C.
Dimensiones	173 (largo) x 80 (ancho) x 39,8 (alto) mm
Peso	0,45 kg
Temperatura de funcionamiento	- 10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F) a 90 W - 10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F) a 80 W
Temperatura de almacenamiento	- 25°C ~ 65°C (-13°F ~ 149°F)
Humedad	Funcionamiento: 5~90% Almacenamiento: 5~90% (sin condensación)
Certificaciones de seguridad	CE, CB, FCC, VCCI
Garantía	24 meses

Accesorio

Accesorios incluidos	Cable de alimentación, QIG
----------------------	----------------------------