



Gabinete 19" Pro Line con extractores de aire, 42U

Unidad de ventilación de dos ventiladores montada en el techo, ensamblada, 23.6 in. (600 mm) de profundidad y ancho, color negro RAL 9004.

SKU: 716253 | EAN-13: 0766623716253 | UPC: 766623716253

Versátil y seguro armario de red de 19 pulgadas con muchos accesorios incluidos

Este gabinete de red de 42U de pie proporciona un alojamiento seguro y conveniente para su equipo de TI y servidores. Sus pares de rieles verticales frontales y traseros son ajustables de 5.91 in. (150 mm) a 19.69 in. (500 mm) y ofrecen orificios de montaje roscados 10-32. Cada espacio de rack está numerado para una fácil referencia. El robusto y duradero armario, construido con acero laminado en frío SPCC de alta calidad con recubrimiento en polvo antistático, tiene una capacidad de carga de hasta 1760 lbs. (800 kg). Su condición de envío completamente ensamblada le ahorra la molestia de montarlo.

Ventiladores preinstalados para un enfriamiento seguro

La unidad de ventilación de dos ventiladores proporciona un enfriamiento confiable y una circulación de aire ideal en el gabinete para mejorar el rendimiento y prolongar la vida de sus valiosos componentes de red. Viene preinstalada en el techo del gabinete, donde ayuda a disipar el calor dañino.

Estantes, paneles ciegos, kits de conexión a tierra, ruedas, pies de soporte, 40 tornillos 10-32 y ventiladores de enfriamiento incluidos

El contenido de nuestro paquete no termina con el rack y los ventiladores. En los nueve estantes (charolas) incluidos, puede colocar equipos que no son montables en rack. Nueve paneles ciegos ventilados cubren el espacio no utilizado en el gabinete. Cuatro ruedas ofrecen facilidad de movilidad alrededor de su oficina o sala de servidores. Una vez que el armario esté en su lugar, puede estabilizarlo utilizando los pies de nivelación integrados. Para montar su equipo de 19", ni siquiera necesita comprar material de montaje porque también se incluyen 40 tornillos #10-32.

Protección segura

Para brindarle total visibilidad de su equipo mientras está asegurado, este rack cuenta con una puerta frontal de vidrio templado.

Puede montarse a la izquierda o a la derecha para abrirse según sea necesario, al igual que la puerta trasera de acero. Los paneles laterales removibles con pestillos le permiten acceder fácilmente a su cableado y componentes. Se incluyen dos llaves para cada puerta.

Features:

- Gabinete de red seguro y adaptable al piso para equipos de red, servidores, telecomunicaciones y audio y video
- Se envía completamente ensamblado para una instalación rápida
- Profundidad de instalación útil: ajustable de 150 a 500 mm (5.91 a 19.69 pulg.)
- Capacidad máxima de carga estática de 800 kg (1760 lb) sobre niveladores; 320 kg (700 lb) cuando está sobre las ruedas
- Unidad de ventilación con dos ventiladores instalada en el techo con disipación de calor eficiente para una amplia temperatura de funcionamiento de hasta 65 °C (149 °F)
- Construcción sólida de acero SPCC laminado en frío de alta calidad con revestimiento de polvo antiestático
- Incluye nueve charolas ventiladas de 2U de 380 mm de profundidad y 10 kg de capacidad de carga cada una, se pueden extraer
- Se incluyen nueve paneles ciegos ventilados de 2U extraíbles para cubrir las posiciones no utilizadas en el gabinete
- Protección de grado IP20
- Aberturas preperforadas en la parte superior e inferior para la entrada de cables
- Niveladores preinstalados para mayor estabilidad y ruedas de alta resistencia incluidas para movilidad
- Kits de toma de tierra para la puerta delantera y posterior incluidos para proteger los equipos de sobrecargas eléctricas externas
- Puerta frontal reversible de cristal templado que puede abrirse desde el lado izquierdo o derecho más de 180°; puerta posterior reversible de acero
- Cerradura de manija giratoria con cierre multipunto en la puerta delantera y cierre cilíndrico de un punto en la puerta posterior; se incluyen dos llaves para cada puerta
- Paneles laterales extraíbles para facilitar el acceso al cableado y los componentes
- Incluye cuarenta tornillos #10-32 para montaje de equipos o accesorios de 19"
- Postes verticales con orificios de montaje roscados # 10-32
- Unidades enumeradas de altura para un mejor montaje en rack
- Cumple con IEC 60297 / EIA 310; Compatible con todos los modelos estándar de 19 pulg. / Equipo de montaje en rack de 482.6 mm
- Tres años de garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:**Normas y Certificaciones**

ANSI/EIA 310-D

- IEC 60297-2
- DIN41494 parte 1 y 7
- ETSI
- UL (ventiladores)
- CE
- RoHS
- Grado de protección IP20

Generalidades - Gabinete

- Dimensiones exteriores sin niveladores ni ruedas (prof. x anch. x alt.): 600 x 600 x 1984 mm (23.62 x 23.62 x 78.11 pulg.); 42U
- Altura de la rueda: 2.91 pulg. (74 mm)
- Postes de montaje ajustables en profundidad para una profundidad de instalación útil: 150 mm hasta 500 mm (5.91 a 19.69 pulg.)
- Perfil de riel de montaje de 19": forma de S; #10-32 roscado
- Peso neto: 107 kg, (236 lbs.)
- Peso bruto: 117 kg, (258 lbs.)
- Carga estática máxima: 800 kg (1760) lbs. ; 320 kg (700 lbs) cuando está sobre ruedas
- Espesor del acero: 2 mm (0.08 pulg.) en rieles de perfil y hasta 1.5 mm (0.06 pulg.) en otras piezas
- Material: acero con recubrimiento en polvo antiestático
- Color: negro RAL 9004

Generalidades - Unidad de ventilación

- Dos extractores de aire
- Flujo de aire: 86 cfm (146 m³/h) por ventilador
- Nivel de ruido: 46 db (A)
- Cable de alimentación: 5 pies (1.5 m), enchufe NEMA 5-15P
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0° a 60° C
- Humedad de funcionamiento (sin condensación): 0 - 70% HR
- Tensión de funcionamiento: 110.0 VCA, 60 Hz, 0.27 A
- Potencia nominal: 19.0 W

Contenido del paquete

Gabinete 19" Pro Line con extractores de aire, 42U

- Unidad de ventilación con dos ventiladores montada en el techo
- Material para instalación en rack: 40 tornillos UNF #10-32

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Cuatro niveladores ajustables
- Cuatro ruedas de alta resistencia
- Nueve charolas de 2U, 15 pulg. (380 mm) de profundidad, con capacidad de carga de 10 kg cada una
- Nueve paneles ciegos ventilados de 2U
- Cuatro llaves (dos para la cerradura de la puerta delantera, dos para la cerradura de la puerta posterior)



