

FE931-EHV (1,18 mm

Cámara ojo de pez de 12 MP

Especificaciones técnicas

Características de la cámara


Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1/2,3"
Resolución	SD: 1024 x 1024 HD: 2816 x 2816
Tipos de lentes	Foco fijo
Longitud focal	f = 1,18 mm
Abertura	F2.18
Iris	iris fijo
Campo de visión	180° (Horizontal) 180° (Vertical) 180° (diagonal)
Movimiento de cámara	-
Velocidad de obturación	De 1/5 seg. a 1/32.000 seg.
Día/Noche	Sí
Filtro de corte IR	Sí
Rango IR	Iluminadores infrarrojos incorporados de 20 metros. Eficaz hasta 20 metros (50 IRE) con Smart IR II, LED IR*4rs
Tecnología WDR	WDR Pro
Iluminación mínima	0,1 lux a F2,18 (color) <0,005 lux a F2,18 (blanco y negro) 0 lux con iluminación infrarroja activada
Almacenamiento a bordo	Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC (Tarjeta SD industrial integrada de 512 GB)

Configuración de vídeo estándar

Velocidad de fotogramas	15 FPS
Transmisión de vídeo	Vídeo HD 2816x2816@15fps 3Mbps de subida
Ajustes	Vídeo SD 1024 x 1024@15fps 300Kbps de subida

Configuración de audio estándar

Audio	Audio unidireccional
Interfaz	Micrófono incorporado
Alcance efectivo	5 metros



Energía y red

Entrada de potencia	IEEE 802.3at PoE Clase 4
Consumo de energía	Máx. 22,8 W/10,75 W
Conectividad	Conector de cable RJ-45 para conexión de red PoE de 10/100 Mbps
Protocolos	WebRTC, ARP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, NTP, RTSP/RTP/RTCP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP
Usuarios	Hasta 6 clientes
	* Visualización en directo para 6 clientes * Visualización en directo de hasta 4 clientes y reproducción de hasta 2 clientes.
Seguridad	Arranque seguro Firmware firmado Cifrado HTTPS/TLS Cifrado de vídeo
Interfaz	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX (RJ-45) * Se recomienda encarecidamente utilizar cables CAT5e y CAT6 estándar que cumplan con el estándar 3P/ETL.

General

Operante Temperatura	Temperatura inicial: Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F) - 40 °C ~ 55 °C (-40 °F ~ 131 °F) (IR apagado) - 40 °C ~ 50 °C (-40 °F ~ 122 °F) (IR activado)
Humedad	90% de humedad relativa (sin condensación)
Certificaciones	EMC: CE (EN 55032 Clase A, EN 55024), FCC (FCC Parte 15 Subparte B Clase A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Clase A); Seguridad: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22); Medio ambiente: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Tipo 4X)
Garantía	Hasta 10 años (depende del tipo de licencia)
Accesorios incluidos	Guía de instalación rápida, pegatina de alineación, paquete de tornillos, bolsa desecante

Mecánico

Peso	701 g
Dimensiones	ø 150 x 68,2 mm
Cuerpo	Metal

Análisis de IA

Detección de audio	Sí
Detección de manipulación	Sí
Solicitud	Detección de intrusiones, detección de cruce de línea, detección de merodeo, Detección de objetos desatendidos, detección de objetos desaparecidos
Aplicación con xPro Licencia	Centro de IA (Búsqueda de atributos, Búsqueda de escenas, Reinvestigación, Búsqueda de perfiles, Búsqueda LPR, Think Search, Event Insight), Reconocimiento facial
Solicitud disponible con IA avanzada Licencia	-