



X10

Con potencia en la nube y a prueba de agua

Terminal AC de huellas dactilares independiente



Huella dactilar



RFID




WI-FI



IP66

Compatible con



X10 es un dispositivo autónomo de control de acceso hecho de aleación de zinc con una protección IP66, que garantiza su funcionamiento las 24 horas del día, en todas las condiciones climáticas.

X10 ofrece métodos de verificación que incluyen tarjetas RFID, códigos PIN y autenticación por huella dactilar. Admite módulos de tarjetas de doble frecuencia de 125 kHz y 13,56 MHz al mismo tiempo, brindando más flexibilidad para la función de control de acceso.

Además, X10 es un potente dispositivo de control de acceso que ofrece una variedad de funciones, incluido el control remoto vía Wi-Fi y la conexión Bluetooth a la aplicación móvil ZKBio Zlink.

Cuando está conectado a la aplicación móvil ZKBio Zlink, el X10 permite a los usuarios autorizados abrir puertas desde cualquier lugar, lo que lo hace ideal para empresas con varias ubicaciones o para aquellos que necesitan acceder a sus instalaciones de forma remota.

El X10 también admite operación de lector Wiegand y presenta indicadores LED y zumbador intuitivos para el estado del sistema y eventos de acceso.

Características

- El chasis de aleación de zinc proporciona una protección robusta contra condiciones de operación adversas.
- Módulos de tarjetas disponibles: tarjeta de identificación de 125 kHz e tarjeta IC de 13,56 MHz.
- Método de autenticación: Huella dactilar / Tarjeta / Contraseña
- Todas las funciones se operan vía Zlink, permitiendo la carga de plantillas de huellas al almacenamiento en la nube y la sincronización de datos entre dispositivos.
- Alcanzó la clasificación de protección IP66, para resistencia al agua y al polvo.
- Mayor flexibilidad, X10 puede usarse como lector Wiegand con salida LED y zumbador.
- Incorporado con una resistencia dependiente de la luz (LDR) para detección de manipulación.

Especificaciones

Modelo	X10
Método de autenticación	Huella dactilar / Tarjeta / Contraseña (Teclado táctil físico)
Capacidad de usuarios	500 (1:N) (Estándar)
Capacidad de tarjeta	500 (1:N) (Estándar)
Capacidad de plantilla de huellas	500 (1:N) (Estándar)
Capacidad de transacciones	N/A (sincronización en la nube vía ZKBio Zlink)
Longitud máxima de contraseña de usuario	Soporta números de 6 a 10 dígitos (Predeterminado de fábrica: 6 dígitos)
Velocidad de verificación biométrica	menor a 0.3 s (Huella dactilar)
Tasa de aceptación falsa (FAR) %	$FAR \leq 0.0001\%$
Tasa de rechazo falso (FRR) %	$FRR \leq 0.01\%$
Tipo de tarjeta	Tarjeta ID & IC @125 kHz y 13.56 MHz (Estándar)
Comunicación	Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) @ 2.4 GHz / Bluetooth 5.0 Wiegand (Entrada de 26-44 bits)*1 Cerradura eléctrica*1, Sensor de puerta*1, Botón de salida*1, Timbre*1
Funciones estándar	Control de acceso, Zumbador, Múltiples métodos de verificación, Indicadores de estado LED: Naranja: Programación Verde: Verificación exitosa Rojo: En espera, fallo de verificación 3 pitidos Error de operación: 3 pitidos; Sin indicador
Fuente de alimentación	DC 12V 0,15A
Temperatura de operación	-25°C a 60°C
Humedad de operación	10% a 90% HR (sin condensación)
Dimensiones	160mm*45mm*22mm (L*W*H)
Peso bruto	0,46 Kg
Peso neto	0,37 Kg
Software compatible	APP móvil: ZKBio Zlink
Instalación	Montaje en pared
Material de la carcasa	Aleación de zinc
Clasificación de Protección de Entrada	IP66 (a prueba de agua y polvo)
Certificación	ISO14001, ISO9001, CE, Equivalente a RoHS
ID de fábrica	AC01-FL40H-01

Configuración



Dimensiones (mm)

