

DHI-LM43-F200

Monitor Dahua de 43" FHD



Resumen de la serie


El monitor Dahua Serie F200 cuenta con un impresionante panel LCD con resolución 1080p y está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Su carcasa de plástico ligero facilita su uso. Además, se integra a la perfección con diversos dispositivos de seguridad Dahua, lo que lo convierte en la opción ideal tanto para instalación de escritorio como de pared en el sector de la seguridad.

Especificación técnica

Mostrar

Modelo	DHI-LM43-F200
Tecnología LCD	IPS
Iluminar desde el fondo	DLED
Tamaño de pantalla	43 pulgadas
Relación de aspecto	16:9
Tamaño de visualización	940,896 (H) × 529,254 (V)
Relación pantalla-cuerpo	≥90%
Ángulo de visión	178° (H) / 178° (V)
Modo de visualización	Horizontal
píxeles por pulgada	51,83
Resolución	1920 (H) × 1080 (V)
Frecuencia de actualización	60 Hz
Color de la pantalla	16,7 millones de colores
Gama de colores	65% NTSC
Brillo	330 cd/m ²

- Carcasa de plástico ligera y económica. Apta para funcionamiento continuo 24/7. Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un rendimiento visual óptimo.
- Procesamiento digital de alta fidelidad para una imagen brillante y vívida.
- Tiempo de respuesta ultrarrápido de 8 ms sin desenfoco ni efecto fantasma. Admite múltiples entradas de señal como HDMI, VGA y USB.
- Altavoces integrados.
- Modo de control dual mediante botones físicos y control remoto por infrarrojos. Bajo consumo de energía, larga vida útil.



Relación de contraste	1200:1
Tiempo de respuesta	8 ms
Esperanza de vida	≥30.000 horas
Tratamiento de superficies	Neblina 1%, 3H

Puertos del dispositivo	
Puerto de entrada	1 × HDMI 1.4 (1920 × 1080 a 60 Hz), 1 × VGA (1920 × 1080 a 60 Hz), 1 × USB 2.0
Vocero	2 × 8 W

Energía y condiciones ambientales

Fuente de alimentación	100–240 V CA (±10%), 50/60 Hz
Tipo de alimentación	Alimentación integrada
Consumo de energía	42 W (básico), 57 W (típico), 75 W (máximo)
Energía de reserva Consumo	<0,5 W
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–85% (HR)
Temperatura de almacenamiento	– 20 °C a +60 °C (–4 °F a +140 °F)
Humedad de almacenamiento	5%–90% (HR)

General

Dimensiones del producto	968,7 mm × 564,7 mm × 72,9 mm (38,14" × 22,23" × 2,87" (Ancho × Alto × Profundidad), sin soporte
Tamaño del paquete	1.080 mm × 652 mm × 119 mm (42,52" × 25,67" × 4,69" (Ancho × Alto × Profundidad)

Serie F200 | DHI-LM43-F200

Empalme unilateral	U/L/R/D: 12,8 mm/12,7 mm/12,7 mm/20,1 mm (0,54"/0,50"/0,50"/0,79")
Peso neto	7 kg (15,43 lb)
Peso bruto	9,0 kg (19,84 lb)
Color de la carcasa	Negro
Modo de control	Control remoto; siete botones
Luz indicadora de estado	Sí
Soporte de pared VESA	400 mm × 200 mm (15,75" × 7,87")
Accesorio	Cable de alimentación, base, cable HDMI, control remoto, del usuario

--	--

--

