

G5 PTZ

UVC-G5-PTZ | Camara PTZ 2K con zoom optico 2x

Resumen del producto

La UniFi G5 PTZ es una camara de videovigilancia PTZ para interiores y exteriores, con resolucion 2K, zoom optico 2x, detecciones inteligentes y vision nocturna IR de hasta 20 m. Su alimentacion PoE+ y proteccion IP66 facilitan la instalacion en proyectos de seguridad profesional.



Contenido del paquete mostrado con accesorios de montaje.

Principales características

VI 2K / 4 MP
Video

ZO Optico 2x
Zoom

PT Pan 350° / Tilt 100°
PTZ

VI Hasta 20 m
Vision IR

IA Personas, vehiculos y animales
IA

PR IP66 / IK04
Proteccion

VISION Y VIDEO

Resolucion	2K / 4 MP - 2688 x 1512 (16:9)
Velocidad maxima	30 FPS
Sensor	5 MP, 1/2.7" CMOS
Lente	3.42-6.85 mm; f/1.85-f/2.4
Campo de vision - Wide	H: 99.7° V: 51.9° D: 121°
Campo de vision - Tele	H: 45.5° V: 25.4° D: 52.4°
Modo nocturno	IR y LED blanco integrados con filtro de corte IR
Vision nocturna IR	Hasta 20 m (65 ft)

PTZ, AUDIO E INTELIGENCIA

Rango de movimiento	Pan: 350° Tilt: 100°
Zoom	Optico 2x
Audio	Microfono integrado
Detecciones inteligentes	Personas, vehiculos y animales

RED Y ALIMENTACION

Interfaz de red	Puerto RJ45 10/100 MbE
Metodo de alimentacion	PoE+
Rango de voltaje	37-57 V DC
Consumo maximo	14 W

CONSTRUCCION E INSTALACION

Dimensiones sin montaje	Diametro 90 x 152.5 mm (3.5 x 6")
Dimensiones con montaje	90 x 94 x 179.5 mm (3.5 x 3.7 x 7")
Peso	580 g sin montaje 650 g con montaje
Material de carcasa	Aleacion de aluminio y policarbonato
Material del montaje	Pared: policarbonato Poste: aleacion de aluminio
Diametro de poste	1.5-2" (38-50 mm)
Boton	1 boton de restablecimiento de fabrica

AMBIENTE, PROTECCION Y CUMPLIMIENTO

Proteccion climatica	IP66
Resistencia a manipulacion	IK04
Temperatura de operacion	-30 a 45 °C (-22 a 113 °F)
Humedad de operacion	0 a 90% sin condensacion
Cumplimiento NDAA	Si
Certificaciones	CE, FCC, IC

Contenido del paquete

Camara UVC-G5-PTZ, accesorios para montaje en pared y poste, abrazadera para poste, placa/base de montaje y elementos de fijacion.