



JUMPER MULTIMODO LC-LC

SBE-JUMLC-LC-XM50

DESCRIPCIÓN

El jumper dúplex LC-LC multimodo de SBE TECH presenta una gran calidad y efectividad en las conexiones, fácil instalación y ahorro de tiempo, disponibles en versiones de 1, 2, 3, 5 y 10 metros, fabricados con fibra óptica OM4 de 50/125µm.



ESPECIFICACIONES		PRODUCTOS RELACIONADOS	
Tipo de fibra:	50/125µm OM4	Microscopio	
Número de fibras:	2	SBE-EM200X	
Tipo de conector:	LC-LC dúplex	Localizador visual de fallas	
Cuerpo del conector:	Plástico	SBE-EM1000	
Férula:	Cerámica de zirconia	Toallas húmedas	
Pulido de la férula:	Ultra Physical Contact (UPC)	SBE-F10	
Color de cubierta exterior:	Aqua	Pinzas peladoras	
INFORMACIÓN TÉCNICA		SBE-S144H	
Material de forro:	PVC con retardante de flama	Distribuidores de fibra	
Elemento de refuerzo:	Hilos de Aramida	SBE-DF018D	3 Placas
Cumple con:	TIA/EIA 568-C.3	SBE-DF036D	6 placas
	IEEE 802.3	Conectores pre-pulidos para fibra óptica multimodo de 50µm	
	Telcordia GR-326/409/20-CORE	SBE-CONPPSCMM3	SC/PC
CARACTERÍSTICAS		Placas con acopladores multimodo dúplex	
Fijación del conector:	tipo push pull	SBE-6ST	6 dúplex ST
Diámetro de la férula:	1.25mm	SBE-6SC	6 dúplex SC
Perdida de inserción (IL):	≤0.20 dB	SBE-6LC	6 dúplex LC
Pérdida de retorno (RL):	≥40.0 dB	Kit de pulido para conectorización de fibra óptica:	
APLICACIONES		SBE-F3033	Kit
Los jumper multimodo de 50/125µm de SBE TECH son ideales para llevar a cabo la administración de la red de fibra de una forma confiable y práctica ya que brindan mayor flexibilidad de los cables al momento de agruparlos dentro de los organizadores tanto de Rack's como de gabinetes, al estar compuestos de fibra óptica OM4 son compatibles con sistemas de fibra óptica OM2 y OM3.		Cortadora de precisión para fibra óptica:	
		SBE-CFO	
		Mangas termo contráctiles para protección de empalmes de fusión:	
		SBE-HESL60	60 mm
		SBE-HESL50	50 mm
		OTDR monomodo para 120 km:	
		SBE-OTDR-B	
		Medidor de potencia con VFL:	
		SBE-MP292302-10K	
		Pinzas peladoras de fibra óptica profesionales:	
		SBE-S144H	3mm, 900µ y 250µ
		Cortadora de fibra tipo pluma:	
		SBE-J018A	
		Tijeras para cortar hilos de aramida	
		SBE-KS699	
		SBE-KS-1	
		Empalmadora de fusión alineación por núcleo:	
		SBE-FS3K	
		Identificador de tráfico:	
		SBE-IT300	