

CONVERTIDOR DE MEDIOS Y MÓDULO

SM311LM

850 nm Longitud de onda	550 m Longitud máx. de cable	1.25 Gbps Tasa de datos	LC/UPC Tipo de puerto
----------------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estándares y protocolos	IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP
Longitud de onda	850 nm
Tipo de fibra	50/125 µm o 62.5/125 µm, fibra multimodo
Cable	Fibra multimodo
Longitud máxima de cable	550 m
Tasa de datos	1.25 Gbps
Tipo de puertos	LC/UPC
Fuente de alimentación	3.3 V
Seguridad y emisión	FCC, CE
Dimensiones (An x Pr x Al)	2.2 x 0.5 x 0.5 in (55.4 x 13.7 x 12.9 mm)

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Funciones	- DDM - SFP-MSA - Hot Swappable
Contenido del paquete	- SM311LM - Installation Guide

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de operación	0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 80 °C (-40 °F a 176 °F)
Humedad de operación	10 % a 90 %, sin condensación
Humedad de almacenamiento	5 % a 90 %, sin condensación

La información contenida en esta ficha técnica fue estructurada a partir de los datos proporcionados.