

El Tapo A201 es un panel solar diseñado para cámaras Tapo compatibles. Cada panel solar puede conectarse a una sola cámara y utiliza un puerto de salida Tipo-C. Para cámaras con puerto Micro USB se incluye un adaptador Tipo-C a Micro USB.

5.2 V

Voltaje máximo de carga

2.5 W

Potencia máxima de carga

IP65

Resistencia a intemperie

TIPO-C

Puerto de salida

Compatibilidad y conexión

Compatibilidad de dispositivo	Funciona con Tapo C400, Tapo C410, Tapo C420, Tapo C425 y otros modelos compatibles.
Capacidad de conexión	Cada panel solar sólo puede conectarse a una cámara.
Puerto de salida	Tipo-C. Para una cámara con puerto de carga Micro USB se necesita el adaptador de Tipo-C a Micro USB incluido.

Alimentación

Fuente de alimentación	Luz solar.
Voltaje de salida	Voltaje máximo de carga del panel solar: 5.2 V.
Potencia de salida	Potencia máxima de carga del panel solar: 2.5 W.
Longitud de cable	Cable de carga del panel solar: 0.25 m. Alargador: 3.8 m.

General

Resistencia a la intemperie	IP65.
Opciones de montaje	Montaje en pared.
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 45 °C.
Rango de temperatura para carga	La temperatura de trabajo para la carga de la batería debe mantenerse entre 0 °C y 45 °C.
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 60 °C.
Humedad de funcionamiento	10 % a 90 % HR, sin condensación.
Humedad de almacenamiento	5 % a 90 % HR, sin condensación.
Dimensiones (W x D x H)	173.42 x 120.42 x 15.7 mm.

Certificaciones

CE, FCC, RoHS, RCM.

Contenido del paquete

• Panel Solar Tapo A201 ×1	• Soporte de montaje ajustable ×1
• Tornillos de montaje ×6	• Anclajes de montaje ×6
• Tapa de la base ×1	• Juntas impermeables ×6
• Tapones ×2	• Brida para cables ×1
• Alargador ×1	• Adaptador de Tipo-C a Micro USB ×1
• Plantillas de montaje ×2	• Guía de inicio rápido

Nota de instalación: El panel A201 opera entre -20 °C y 45 °C; para la carga de la batería, mantenga la temperatura entre 0 °C y 45 °C. Un panel solar se conecta a una sola cámara.