

TP-Link HC220-G5

Enrutador Gigabit AC1200 de doble banda - Ficha técnica

Wi-Fi 5 / AC1200	3 puertos Gigabit	WPA3	IPv4 / IPv6
------------------	-------------------	------	-------------

Descripción general

El HC220-G5 es un enrutador inalámbrico AC1200 de doble banda con conectividad Gigabit. Opera en 2.4 GHz y 5 GHz, admite modos de enrutador y punto de acceso, y ofrece funciones de administración local y remota, calidad de servicio, controles parentales, Multi-SSID y seguridad WPA/WPA2-PSK/WPA3.

Características de hardware

Interfaz	3 puertos Gigabit por unidad. 1 puerto admite detección automática WAN/LAN.
Botones	Botón de reset. Botón WPS.
Fuente de alimentación externa	12 V CC / 1.0 A.
Dimensiones (An × Pr × Al)	100 × 100 × 89.5 mm (3.9 × 3.9 × 3.5 in).

Características inalámbricas

Estándares inalámbricos	Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a en 5 GHz. IEEE 802.11n/b/g en 2.4 GHz.
Frecuencia	2.4 GHz y 5 GHz.
Tasa de señal	AC1200 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac). 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n).
Seguridad inalámbrica	Cifrados WPA / WPA2-PSK / WPA3.
Potencia de transmisión	FCC: <30 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz). CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz).
Multi-SSID	3 × Multi-SSID en 5 GHz. 3 × Multi-SSID en 2.4 GHz.

Características de software

Calidad de servicio	WMM.
Características avanzadas	Controles parentales, QoS (Calidad de servicio), reserva de direcciones, reenvío de puertos y horario Wi-Fi.
Tipo de WAN	IP dinámica / IP estática / PPPoE.
Administración	Gestión local. Gestión remota. TR-069 (TR-098 / TR-181), TR-111 y TR-143.
Seguridad de cortafuegos	Firewall SPI.
Protocolos	IPv4. IPv6.
Cifrado	Cifrados WPA / WPA2-PSK / WPA3.
Modos de trabajo	Modo de enrutador. Modo de punto de acceso.

Requisitos y certificaciones

Teléfono inteligente / tableta	Android 4.4 o posterior. iOS 9.0 o posterior.
Certificaciones	CE, FCC.

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F).
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F).
Humedad de funcionamiento	10 % a 90 % sin condensación.
Humedad de almacenamiento	5 % a 90 % sin condensación.

Contenido del paquete

HC220-G5 - paquete de 2	2 unidades HC220-G5. 1 cable Ethernet RJ45. 2 adaptadores de corriente. 1 guía de instalación rápida.
HC220-G5 - paquete de 1	1 unidad HC220-G5. 1 cable Ethernet RJ45. 1 adaptador de corriente. 1 guía de instalación rápida.