

TL-WN722N V3

Adaptador inalámbrico USB con antena desmontable omnidireccional

INTERFAZ USB 2.0	VELOCIDAD WI-FI Hasta 150 Mbps	ANTENA 4 dBi RP-SMA
-----------------------------------	---	--------------------------------------

Características de hardware

Interfaz	USB 2.0
Botones	Configuración rápida de seguridad (QSS) compatible con WPS
Dimensiones	3,7 x 1,0 x 0,4 pulgadas (93,5 x 26 x 11 mm)
Antenas	Desmontable omnidireccional (RP-SMA)
Ganancia de antena	4 dBi

Características inalámbricas

Estándares inalámbricos	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frecuencia	2.400-2.4835 GHz
Tasa de señal	11n: hasta 150 Mbps (dinámico) 11g: hasta 54 Mbps (dinámico) 11b: hasta 11 Mbps (dinámico)
Sensibilidad de recepción	130M: -68 dBm @ 10% PER 108M: -68 dBm @ 10% PER 54M: -68 dBm @ 10% PER 11M: -85 dBm @ 8% PER 6M: -88 dBm @ 10% PER 1M: -90 dBm @ 8% PER
Modos inalámbricos	Modo Ad-Hoc/infraestructura
Seguridad inalámbrica	Soporte WEP 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK, filtrado inalámbrico de MAC
Tecnología de modulación	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Funciones avanzadas	WMM, PSP X-LINK (para Windows XP), itinerancia
Potencia de transmisión	<20 dBm

Otros

Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Contenido del paquete	Adaptador inalámbrico Antena desmontable omnidireccional de 4 dBi CD de utilidades Guía rápida de instalación
Requisitos del sistema	Windows 11/10/8.1/8/7/XP Mac OS X Linux OS
Factores ambientales	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación

Nota: Documento elaborado a partir de las especificaciones proporcionadas para el modelo TL-WN722N V3.