

FICHA TÉCNICA

EC220-G5

Router inalámbrico AC1200 de doble banda Gigabit

WI-FI AC1200	PUERTOS 1 WAN + 3 LAN Gigabit	ANTENAS 4 externas
------------------------	---	------------------------------

Características de hardware

Interfaz	3 puertos LAN 10/100/1000 Mbps y 1 puerto WAN 10/100/1000 Mbps
Fuente de alimentación externa	12 V / 1.0 A
Dimensiones (An x Pr x Al)	9.1 x 5.7 x 1.5 pulgadas (230.0 x 144.0 x 37.0 mm)
Antenas	4 antenas externas

Características inalámbricas

Estándares inalámbricos	IEEE 802.11a/n/ac en 5 GHz; IEEE 802.11b/g/n en 2.4 GHz
Frecuencia	2.4 GHz y 5 GHz
Tasa de señal	300 Mbps en 2.4 GHz; 867 Mbps en 5 GHz
Funciones inalámbricas	Activar/desactivar radio inalámbrica, WDS Bridge, WMM y estadísticas inalámbricas
Seguridad inalámbrica	WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Potencia de transmisión	CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)

EC220-G5

Especificaciones de software y condiciones de operación

Características de software

Calidad de servicio	WMM, control de ancho de banda
Tipo de WAN	IP dinámica / IP estática / PPPoE / PPTP / L2TP (Multi-EWAN)
Administración	Control de acceso, administración local, administración remota, TR-069, TR-098, TR-111
DHCP	Servidor, cliente, lista de clientes DHCP y reserva de direcciones
Port Forwarding	Servidor virtual, Port Triggering, DMZ y UPnP
VPN Pass-Through	PPTP, L2TP, IPSec
Control de acceso	Control parental, control de administración local, lista de hosts, calendario de acceso y administración de reglas
Seguridad de cortafuegos	Protección DoS, firewall SPI, filtro de direcciones IP y vinculación de direcciones IP/MAC
Protocolos	Compatible con IPv4 e IPv6

Otros

Contenido del paquete	Router inalámbrico AC1200 de doble banda Gigabit EC220-G5 Unidad de alimentación Cable Ethernet RJ45 Guía de instalación rápida
Requisitos del sistema	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1 y 10; Mac OS; NetWare; UNIX o Linux. Navegadores Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 o superiores.
Certificaciones	CE, RoHS
Ambiente	Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) Humedad de operación: 10% a 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

Nota: Documento elaborado a partir de las especificaciones proporcionadas para el modelo EC220-G5.