

2 MP
RESOLUCIÓN

DWDR
WDR DIGITAL

LightHunter
TECNOLOGÍA

3D DNR
REDUCCIÓN
RUIDO

MIC
MICRÓFONO
INTEGRADO

IP67
PROTECCIÓN

NDA
CONFORME

RESUMEN DEL PRODUCTO

La **UAC-T112-AF28** es una cámara análoga tipo turret fija IR de 2MP con un sensor CMOS de 1/3 de alto rendimiento y tecnología de reducción de ruido 3D. Soporta las tecnologías TVI/AHD/CVI/CVBS, lo que mejora efectivamente la adaptabilidad del producto y la diversidad de soluciones de red. Con cable coaxial SYV-75-3 u otros tipos, la cámara puede lograr una transmisión de video HD de megapíxeles de bajo costo, larga distancia y antiinterferencias sin retardo de tiempo. Admite filtro de corte IR con conmutación automática (ICR) y proporciona imágenes a color durante el día e imágenes en blanco y negro por la noche. La cámara también admite entrada de audio y transmisión sincrónica de audio y video.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Imagen de alta calidad de 2MP.
- Soporta salidas de video TVI/AHD/CVI/CVBS.
- Soporta filtro de corte IR con conmutación automática (ICR).
- La tecnología de reducción de ruido 3D ofrece imágenes limpias y nítidas.
- Soporta giro horizontal de 180° y giro vertical de 180°.
- Menú de configuración OSD fácil de operar, disponible en 11 idiomas.
- Diseño a prueba de agua y polvo IP67 de alta confiabilidad.
- Micrófono integrado para transmisión de audio de alta calidad a través de cables coaxiales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara	
Modelo	UAC-T112-AF28
Resolución Máxima	2 MP
Tamaño de Sensor	1/3.0" CMOS
Iluminación Mínima	0.02 lux (F2.0, AGC ON) 0 lux (con IR encendido)
Lente	2.8 mm
Montura de Lente	M12
Ángulo de Visión	Horizontal: 90.5° Vertical: 49.6° Diagonal: 109.5°
Iluminador	
Número de Iluminadores	Un iluminador IR
Distancia de Iluminación	20 metros
Vida Útil	≥ 60,000 horas
Video	
Resolución	1080P: 1920(H) × 1080(V) 720P: 1280(H) × 720(V)
Tasa de Fotogramas (Frame Rate)	TVI: 1080P@25fps (predeterminado), 1080P@30fps, 720P@25fps, 720P@30fps AHD: 1080P@25fps, 1080P@30fps, 720P@25fps, 720P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps, 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC
Tiempo de Obturador	PAL: 1/25s – 1/50000s NTSC: 1/30s – 1/50000s
Imagen	
Modo de Exposición	Cuatro modos: Global (predeterminado), BLC, HLC, DWDR

Día / Noche	Tres modos: Auto (predeterminado), Día, Noche
Reducción Digital de Ruido	2D / 3D DNR
Balance de Blancos	Dos modos: Auto (predeterminado), Manual
WDR	DWDR (WDR Digital)
IR Inteligente (Smart IR)	Soportado
Rotación (Flip)	Soporta giro horizontal de 180°, giro vertical de 180°
Audio e Interfaz	
Micrófono Integrado	Soportado
Audio sobre Coaxial	TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps
Interfaz de Alimentación	Interfaz de energía de 5.5 mm
Salida de Video	BNC, soporta TVI/AHD/CVI/CVBS
Entorno de Operación y General	
Temperatura de Operación	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Humedad de Operación	≤ 95% RH (sin condensación)
Protección contra Sobretensión	4kV para interfaz de alimentación y 4kV para salidas de video
Alimentación	DC 12V ±25%
Consumo de Energía	Máximo 2.2W
Dimensiones	118 mm × 96 mm (Diámetro × Alto)
Material / Peso	Plástico / 182 g (0.40 lb)
Idioma Menú OSD	11 idiomas: Español (Latinoamérica), Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués (Brasil), Ruso, Turco
Certificaciones	EMC: CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035), FCC (FCC 47 CFR part15 B) Seguridad: CE-LVD (EN 62368-1) Medio Ambiente: CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863); WEEE (2012/19/EU) Protección: IP67 (IEC 60529)

ACCESORIOS COMPATIBLES

TR-JB03-1-IN: Caja de conexiones para cámara Turret (cableado trasero)	TR-WM07P-B: Soporte plástico de pared para cámara Domo/ Turret
TR-A01-IN: Prensaestopas impermeable NPT 3/4"	TR-SE24-A-IN: Poste de montaje colgante de 500 mm
TR-JB07/WM03-G-IN-V2: Soporte ensamblado de pared para cámaras plásticas	TR-CM24-IN: Soporte de montaje para techo en interiores
TR-WM03-D-IN-V2: Soporte de pared para cámara Domo fija y Turret de plástico	TR-SE24-IN: Poste de montaje colgante de 200 mm
TR-UC08-C-V2: Soporte de montaje para esquina	TR-UP06-C-IN-V2: Soporte de montaje en poste para caja de conexiones
PWR-DC1201A-US / EU / UK: Adaptador de corriente DC 12V / 1A	PWR-DC1201B-US / EU / UK: Adaptador de corriente DC 12V / 1A (empaque a color)