

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Compatible con formatos de video H.265/H.264.
- Soporta audio a través de cable coaxial (solo para cámaras TVI).
- Permite la actualización de cámaras analógicas mediante cable coaxial.
- Acceso adaptativo para cámaras TVI, AHD, CVI, CVBS e IP.
- Entrada BNC de 4, 8 o 16 canales según el modelo.
- Soporta salida 1-ch HDMI y salida 1-ch VGA de hasta 1920×1080.
- Salida simultánea a través de HDMI y VGA.
- Larga distancia de transmisión sobre cable coaxial.
- Compatible con cámaras de las principales marcas mediante protocolos ONVIF y RTSP.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	XVR-104F	XVR-108F	XVR-116F
Entrada de Video / Audio			
Entrada de Video IP	2 canales	2 canales	2 canales
Entrada de Video Analógico	4 canales, BNC	8 canales, BNC	16 canales, BNC
Entrada Máx. Video IP	6 canales	10 canales	18 canales
Tipos de Cámaras Analógicas Soportadas	• AHD: 1080P@30fps, 720P@30fps • TVI: 1080P@30fps, 720P@30fps • CVI: 1080P@30fps, 720P@30fps • CVBS: Soportado		
Entrada de Audio BNC	4 canales	8 canales	16 canales
Salida de Video / Audio			
Salida HDMI	1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz		
Salida VGA	1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz		
Pantalla en Vivo	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16/25
Codificación / Decodificación			
Resolución de Grabación	1080P Lite / 720P / D1		
Tasa de Cuadros (Frame Rate)	Flujo Princ.: 1080P Lite@25fps Subflujo: D1@25fps Flujo Princ.: 720P@15fps Subflujo: D1@15fps	Flujo Princ.: 1080P Lite@15fps Subflujo: D1@12fps Flujo Princ.: 720P@15fps Subflujo: D1@15fps	Flujo Princ.: 1080P Lite@12fps Subflujo: D1@12fps Flujo Princ.: 720P@30fps Subflujo: D1@30fps
Tasa de Muestreo de Audio	8 kHz, 16 bits por canal		
Bitrate de Audio	64 Kbps por canal		
Capacidad de Decodificación	Analógico: 4x 1080P Lite@25, 4x 720P@30 IP: 1x 6MP@20, 2x 1080P@30	Analógico: 8x 1080P Lite@15, 8x 720P@15 IP: 1x 6MP@20, 2x 1080P@30	Analógico: 16x 1080P Lite@12, 16x 720P@15 IP: 1x 8MP@30, 2x 4MP@30, 4x 1080P@30, 8x 720P@30, 16x D1@30
Reproducción Simultánea Local	4 canales	8 canales	16 canales
Funciones sobre Cable Coaxial y Capturas			
Actualización por Coaxial	Soportado		
Audio sobre Coaxial (AoC)	4 canales, Audio unidireccional (TVI)	8 canales, Audio unidireccional (TVI)	16 canales, Audio unidireccional (TVI)

Modelo	XVR-104F	XVR-108F	XVR-116F
Capturas Analógicas (Snapshots)	FTP/Evento: 4 ch (hasta 704*576)	FTP/Evento: 8 ch (hasta 704*576)	FTP/Evento: 16 ch (hasta 704*576)
Captura Programada	No soportado		
Red y Funciones Inteligentes			
Ancho de Banda de Entrada	24 Mbps (hasta 32 Mbps tras conversión completa)	24 Mbps (hasta 40 Mbps tras conversión completa)	24 Mbps (hasta 56 Mbps tras conversión completa)
Ancho de Banda de Salida	48 Mbps	64 Mbps	64 Mbps
Usuarios Remotos	128 usuarios		
Protocolos Red	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP		
Navegador Web (con Plugin)	IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+		
Funciones Inteligentes (XVR)	Detección Ultra de Movimiento (UMD) - 4 ch	Detección Ultra de Movimiento (UMD) - 8 ch	Detección Ultra de Movimiento (UMD) - 8 ch
Alarmas e Interfaces			
Alarma General / Alerta	• General: Movimiento • Alerta: Conflicto IP, Red desconectada, Disco offline, Disco anormal, Espacio en disco bajo, Disco lleno, Error de grabación/captura, Acceso ilegal		
Interfaz de Disco (SATA)	1 interfaz SATA (hasta 6 TB por HDD)		
Interfaz Red / USB	1 RJ45 10M/100M auto-adaptativo Panel trasero: 2 x USB 2.0		
Idiomas de Interfaz (GUI)	20 idiomas (Español Latinoamericano, Español, Inglés, Portugués Brasil, Francés, Alemán, Ruso, etc.)		
Especificaciones Generales			
Alimentación / Consumo	DC 12V / 1.5A Consumo: ≤ 10W (sin disco duro)		
Entorno de Trabajo	Temperatura: -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) Humedad: ≤ 90% RH (sin condensación)		
Peso (sin HDD)	≤ 0.6 kg (1.32 lb)	≤ 0.6 kg (1.32 lb)	≤ 0.85 kg (1.87 lb)
Dimensiones (Ancho x Prof. x Alt.)	190 mm x 202 mm x 42 mm (7.5" x 7.9" x 1.6")	190 mm x 202 mm x 42 mm (7.5" x 7.9" x 1.6")	253 mm x 212 mm x 42 mm (10.0" x 8.4" x 1.7")
Certificaciones / Cumplimiento	CE (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035), FCC (Parte 15 Subparte B), WEEE, NDAA Compliant		

DESCRIPCIÓN DE CONEXIONES DEL PANEL TRASERO

Interfaces Estándar (Modelos XVR-104F, XVR-108F, XVR-116F) • Entrada Video BNC: Conexión de cámaras analógicas (4, 8 o 16 puertos según modelo). • Salidas de Video: 1x Puerto HDMI, 1x Puerto VGA. • Red: 1x Puerto Ethernet RJ45 10M/100M. • USB: 2x Puertos USB 2.0 traseros para respaldo y periféricos. • Alimentación y Tierra: Puerto de entrada de energía DC 12V, LED indicador de disco HDD y terminal de conexión a tierra (GND).

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China.

* Las especificaciones del producto y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. Reservados todos los derechos.