

2 MP

WDR DIGITAL

ColorHunter

Doble Luz

3D DNR

Micrófono Integrado

IP67

CONFORME A NDAA

DESCRIPCIÓN GENERAL

La **UAC-B142-AF28LM-DL** es una cámara analógica tipo bullet ColorHunter de 2 MP con doble luz inteligente, equipada con un sensor CMOS de alta rendimiento de 1/3 pulgadas y tecnología de reducción de ruido 3D. Es compatible con TVI/AHD/CVI/CVBS, lo que mejora de manera efectiva la adaptabilidad del producto y la diversidad de soluciones de red.

Utilizando cable coaxial SYV-75-3 u otros tipos compatibles, la cámara logra una transmisión de video HD de megapíxeles de bajo costo, larga distancia y resistente a interferencias sin retraso temporal. Asimismo, admite entrada de audio y transmisión sincrónica de audio y video. Mediante el uso con XVR de uniarch, nuestras cámaras ColorHunter equipadas con Doble Luz Inteligente pueden alternar de manera inteligente entre luz infrarroja (IR) y luz blanca al detectar o no un objetivo, ofreciendo opciones de iluminación flexibles y reforzando la seguridad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP.
- Compatible con TVI / AHD / CVI / CVBS.
- Filtro de corte IR con cambio automático (ICR).
- Doble luz inteligente (solo TVI).
- La tecnología de reducción de ruido 3D ofrece imágenes nítidas y claras.
- Admite giro horizontal de 180° y giro vertical de 180°.
- Menú de configuración OSD, fácil de operar.
- Diseño impermeable y resistente al polvo con certificación IP67, alta confiabilidad.
- Menú de configuración OSD disponible en 11 idiomas.
- Micrófono integrado para transmisión de audio de alta calidad a través de cables coaxiales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÁMARA	
Resolución Máx.	2 MP
Tamaño del Sensor	CMOS de 1/3.0"
Iluminación Mínima	0.003 lux (F1.6, AGC ON); 0 lux con iluminador encendido
LENTE	
Enfoque	2.8 mm
Montura de Lente	M12
Ángulo de Visión (H / V / D)	H: 100.9° V: 56.5° D: 121.8°
ILUMINADOR	
Cantidad de Iluminadores	Dos iluminadores infrarrojos (IR); Dos iluminadores de luz blanca
Distancia de Iluminación	IR: hasta 40 m (131.23 ft) Luz blanca: hasta 40 m (131.23 ft)
Vida Útil	≥ 60,000 horas
VIDEO	
Resolución	1080P: 1920(H) × 1080(V) 720P: 1280(H) × 720(V)
Frecuencia de Cuadros (Frame Rate)	TVI: 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps AHD/CVI: 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps CVBS: PAL, NTSC
Tiempo de Obturador	PAL: 1/25s – 1/50,000s NTSC: 1/30s – 1/50,000s

IMAGEN Y CONFIGURACIÓN	
Modo de Exposición	4 modos: Global (predeterminado), BLC, HLC, DWDR
Día / Noche	3 modos: Automático (predeterminado), Día, Noche
Reducción de Ruido Digital	2D / 3D
Balance de Blancos	Automático (predeterminado), Manual
WDR	DWDR
Modo de Luz	Doble luz (predeterminado), Infrarrojo, Luz blanca
Rotación (Flip)	Giro horizontal de 180°, Giro vertical de 180°
AUDIO E INTERFACES	
Micrófono Integrado	Compatible (Audio vía coaxial para TVI/CVI 1080P)
Interfaz de Alimentación	Conector de alimentación de 5.5 mm
Salida de Video	BNC, compatible con TVI / AHD / CVI / CVBS
ENTORNO Y GENERAL	
Temperatura de Operación	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Humedad y Protección contra Sobretensiones	≤ 95% RH (sin condensación) 4 kV para alimentación y salida de video
Alimentación y Consumo	DC 12V ±25% Consumo Máx. 3.6W
Dimensiones y Material	198 mm × 74 mm × 74 mm (L × An × Al) Material: Metal + Plástico
Peso	227 g (0.50 lb)
Idiomas del Menú OSD	11 idiomas (incluye Español de América Latina, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, etc.)
Certificaciones	CE-EMC, FCC, CE-LVD, CE-RoHS, WEEE, Protección IP67