

Cámara Analógica Turret ColorHunter con Doble Luz Inteligente de 2 MP

2 MP	WDR Digital	ColorHunter 24/7 a color	Doble Luz Inteligente
DNR 3D	Micrófono incorporado	IP67	Compatible con NDAA

Descripción General

La UAC-T142-AF28LM-DL es una cámara analógica tipo turret ColorHunter de 2 MP con doble luz inteligente, equipada con un sensor CMOS de 1/3 de pulgada de alto rendimiento y tecnología de reducción de ruido 3D. Soporta TVI/AHD/CVI/CVBS, lo que mejora eficazmente la adaptabilidad del producto y la diversidad de las soluciones de red. Utilizando cable coaxial SYV-75-3 o similar, la cámara puede lograr una transmisión de video HD de megapíxeles de bajo costo, larga distancia y anti-interferencias sin retraso de tiempo. La cámara también admite entrada de audio y transmisión sincrónica de audio y video. Con el XVR de uniarch, nuestras cámaras ColorHunter equipadas con Doble Luz Inteligente pueden cambiar de manera inteligente entre infrarrojos y luz blanca al detectar o no un objetivo, ofreciendo opciones de iluminación flexibles y mejorando la seguridad.

Características Principales

- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Salida TVI/AHD/CVI/CVBS
- Filtro de corte IR con conmutación automática (ICR)
- Doble Luz Inteligente (solo TVI)
- La tecnología de reducción de ruido 3D ofrece imágenes nítidas y limpias
- Compatible con giro horizontal de 180° y giro vertical de 180°
- Menú de configuración OSD, fácil de operar
- Diseño impermeable y a prueba de polvo IP67, alta confiabilidad
- Menú de configuración OSD en 11 idiomas
- Micrófono incorporado para transmisión de audio de alta calidad a través de cables coaxiales

Especificaciones Técnicas

Modelo	UAC-T142-AF28LM-DL
Cámara	
Resolución Máxima	2 MP
Tamaño del Sensor	CMOS de 1/3.0"
Iluminación Mínima	0.003 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux (Iluminador encendido)
Lente	
Enfoque	2.8 mm
Montura de Lente	M12
Ángulo de Visión (H)	100.9°
Ángulo de Visión (V)	56.5°
Ángulo de Visión (D)	121.8°
Iluminador	
Número de Iluminadores	Dos iluminadores IR; Dos iluminadores de luz blanca
Distancia de Iluminación	IR: 40 m (131.23 pies) Luz blanca: 40 m (131.23 pies)
Vida Útil	\$\ge\$ 60,000\$ horas

Video	
Resolución	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H)×720(V)
Velocidad de Cuadros (Frame Rate)	TVI: 1080P@25fps (predeterminado), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps AHD: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC
Tiempo de Obturación	PAL: 1/25s a 1/500000s, NTSC: 1/30s a 1/500000s
Imagen y Audio	
Modo de Exposición	Cuatro modos: Global (predeterminado), BLC, HLC, DWDR
Día / Noche	Tres modos: Automático (predeterminado), Día, Noche
Reducción de Ruido Digital	2D/3D
Balance de Blancos	Dos modos: Automático (predeterminado), Manual
WDR	DWDR
Modo de Luz	Doble luz (predeterminado), Infrarrojo, Luz blanca
Micrófono Incorporado	Compatible (Audio por TVI/CVI a 1080P@25fps/30fps)

Interfaz y General	
Interfaz de Energía	Interfaz de alimentación de 5.5 mm
Salida de Video	BNC, compatible con TVI/AHD/CVI/CVBS
Temperatura de Operación	-30°C a 60°C (-22°F a 140°F)
Humedad de Operación	≤95% RH (sin condensación)
Protección contra Sobre tensiones	4 kV para energía y 4 kV para interfaces de salida de video
Alimentación	DC 12V ± 25%
Consumo de Energía	MÁX. 3.6W
Dimensiones	Φ117.8 mm × 96.5 mm (diámetro × altura)
Material	Metal + Plástico
Peso	239 g (0.53 lb)
Idioma del Menú OSD	11 idiomas: Inglés, Alemán, Español (Latinoamérica), Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués (Brasil), Ruso, Turco
Certificaciones y Normativas	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035), FCC (FCC 47 CFR parte 15 B)
Seguridad	CE-LVD (EN 62368-1)
Medio Ambiente	CE-RoHS (2011/65/UE; (UE) 2015/863); WEEE (2012/19/UE)
Protección	IP67 (IEC 60529)

Accesorios Compatibles

TR-JB03-1-IN

Caja de conexiones para cámara Turret
(Soporta cableado posterior).

TR-WM07P-B

Soporte de pared de plástico para Domo.

TR-A01-IN

Prensaestopas impermeable NPT 3/4".

TR-SE24-A-IN

Poste de montaje colgante para Domo
(500 mm).

TR-CM24-IN

Soporte de montaje colgante para Domo
(Interior).

TR-SE24-IN

Poste de montaje colgante para Domo
(200 mm).

TR-UC08-C-V2

Soporte de montaje en esquina para
Bullet y Domo.

TR-JB07/WM03-G-IN-V2

Soporte de ensamblaje para montaje en
pared para domo fijo / mini domo / turret
de plástico.

TR-WM03-D-IN-V2

Soporte de pared para domo fijo / mini
domo / turret de plástico.

Accesorios Adicionales y Adaptadores de Corriente

TR-UP06-C-IN-V2

Soporte de montaje en poste solo para caja de conexiones Bullet.

PWR-DC1201A-US

Adaptador de corriente de pared CC 12V/1A (Estándar americano).

PWR-DC1201B-US

Adaptador de corriente CC 12V/1A Estándar americano (Bolsa de color).

PWR-DC1201A-UK

Adaptador de corriente de pared CC 12V/1A (Estándar británico).

PWR-DC1201B-UK

Adaptador de corriente CC 12V/1A Estándar británico (Bolsa de color).

PWR-DC1201A-EU

Adaptador de corriente de pared CC 12V/1A (Estándar europeo).

PWR-DC1201B-EU

Adaptador de corriente CC 12V/1A Estándar europeo (Bolsa de color).

PWR-DC1201A-IND

Adaptador de corriente CC 12V/1A Estándar indio (Bolsa de color).

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Sitio web: <http://www.uniview.com>

Correos: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

Dirección: No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, 310051, Zhejiang Province, China

** Las especificaciones y disponibilidad del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.*

** A pesar de nuestros mejores esfuerzos, pueden existir errores técnicos o tipográficos en este documento. Uniview no se hace responsable de dichos errores y se reserva el derecho de modificar el contenido de este documento sin previo aviso.*