



Inyector de alimentación a través de Ethernet

GS-POE15W-MG/GS-POE30W-MG/GS-POE60W-MG

Los inyectores PoE GS-POE15W-MG, GS-POE30W-MG y GS-POE60W-MG son plug-and-play y proporcionan energía a los dispositivos alimentados por PoE de Grandstream, como los puntos de acceso Wi-Fi de la serie GWN, teléfonos IP y otros. Cumplen con los estándares IEEE 802.3af/at/bt. Los modelos GS-POE15W-MG y GS-POE30W-MG tienen 2 puertos de red de 2,5 G y el modelo GS-POE60W-MG

Dispone de dos puertos de red de 10 Gbps y todos los modelos incluyen un adaptador de corriente integrado con un cable de CA de 1,2 m.

	GS-POE15W-MG	GS-POE30W-MG	GS-POE60W-MG
Estándares	IEEE 802.3 af	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Puertos de interfaz	1 conector de alimentación de CA 1 puerto LAN RJ45 de 2,5 Gbps de entrada, 1 puerto LAN RJ45 de 2,5 Gbps de salida con PoE.		1 conector de alimentación de CA 1 puerto RJ45 de 10 Gbps, LAN IN 1 puerto RJ45 de 10 Gbps, LAN OUT con PoE
Voltaje de entrada	100~240 V CA, 50/60 Hz		
Voltaje de salida	54 V CC 1,2 +; 3,6 -		54 V CC 1,2/4,5 +; 3,6/7,8 -
Potencia de salida PoE	20W	30,2 W	60W
LED	Encendido: Azul Carga PoE: Morada		
Ambiental	Funcionamiento: 0°C a 45°C Almacenamiento: -10 °C a 60 °C Humedad: 10 % a 90 % Sin condensación		
Dimensiones (sin cable)	Unidad: Paquete completo de 140,55 mm x 60,3 mm x 35,4 mm: 225 mm x 130,5 mm x 46 mm		
Peso	Unidad: 175 g Paquete completo: 400 g	Unidad: 175 g Paquete completo: 400 g	Unidad: 240 g Paquete completo: 465 g
Contenido del paquete	GS-POE15W-MG, cable de CA de 1,2 m, Guía de instalación rápida, documento reglamentario de certificación	GS-POE30W-MG, cable de CA de 1,2 m, Guía de instalación rápida, documento reglamentario de certificación	GS-POE60W-MG, 1,2 m CA Cable, Guía de instalación rápida, Documento reglamentario de certificación
Cumplimiento	FCC, CE, RCM, IC		