

DSC PG9200AX

FICHA TÉCNICA

Fotocelda inalámbrica PowerG 60 m - Doble haz de luz, 4 canales

60 m / 200 ft ALCANCE	4 CANALES	IP55 PROTECCIÓN	915 MHz FRECUENCIA
---------------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------

Especificaciones técnicas

Gama	60 m (200 pies)
Método de detección	Detección de la interrupción del haz infrarrojo
Selección de la frecuencia del haz	4 canales
Periodo de interrupción	Variable entre 50, 100, 250 y 500 ms
Fuente de potencia	Recomendada: baterías de litio de 3,6 V, 13,0 Ah LSH20 fabricadas por SAFT (baterías no incluidas).
Llamada de corriente	810 μ A - T: 490 μ A + R: 320 μ A (a 77 °F / 25 °C, 3,6 VCC)
Duración de la batería	Transmisor: aproximadamente 3 años. Receptor: aproximadamente 5 años.
Indicador de alarma (Receptor)	Luz encendida: haz no recibido. Luz parpadeante: haces infrarrojos no recibidos suficientemente. Luz apagada: haz recibido.
Potencia (Transmisor)	Potencia ENCENDIDA: ENCENDIDO. Potencia APAGADA: APAGADO.
Batería baja	Reducción de la tensión: parpadeo
Temperatura de funcionamiento	De -4 °F a +140 °F (de -20 °C a +60 °C)
Humedad ambiente operativa	95% (Máx.)
Ángulo de alineación	$\pm 90^\circ$ Horizontal, $\pm 5^\circ$ Vertical
Peso	1600 g (56,4 oz), peso total del transmisor y receptor sin accesorios
Grado de resistencia al agua	IP55
Frecuencia de comunicación	Canadá, Estados Unidos y México: 915 MHz

Nota: La especificación de la duración de la batería es aplicable solamente si se usan las baterías recomendadas. Consulte Pedido de las baterías del detector. El uso de otros tipos de baterías puede afectar a la expectativa de duración de la batería o a las prestaciones del producto.