



BARRA MULTICONTACTOS CON SUPRESOR DE PICOS

SBE- TC010SPV

DESCRIPCIÓN

Barra de 10 contactos de montaje horizontal en rack de 19", cuenta con supresor de picos para protección de los equipos conectados



ESPECIFICACIONES		PRODUCTOS RELACIONADOS	
Material:	Acero calibre 18	Juego de 100 tuercas enjauladas y tornillos 12-24:	
Contactos:	Nema 5-15R	SBE-JTE1224N	
Número de contactos:	10 polarizados	Organizador vertical nueva línea:	
Ancho:	19"	SBESBE-OVNL22.5URS Frontal	
Alto:	1 UR	SBESBE-OVNL22.5UR Doble	
		SBESBE-OVNL42URS Frontal	
		SBESBE-OVNL22.5UR Doble	
		Panel ciego:	
		SBE-PC001 1UR	
		SBE-PC002 2UR	
		Barra de contactos vertical:	
		SBE-TC012 6 contactos dobles	
		SBE-TC020 10 contactos dobles	
		SBE-TC010SPV 10 con supresor Picos	
		Barra de contactos horizontal con supresor de picos:	
		SBE-TC010SPV 10 contactos simples	
		SBE-TC010SP 5 contactos dobles	
		Charolas:	
		SBE-CT1910 Fija 10"x19"	
		SBE-CDES1910R Deslizable 10"x19"	
		SBE-C1914 Fija 14"x19"	
		SBE-CF1918 Fija 18"x19"	
		SBE-CF1915 Fija 15"x19"	
		Ventiladores:	
		SBE-J2VENT juego de 2	
		SBE-J1VENT 1 Pieza	
		Organizador vertical:	
		SBE-OV20UR	
		SBE-OV20URS	
		SBE-OV40UR	
		SBE-OV40URS	
		Gabinetes de piso	
		SBE-GNL42UR	
		SBE-GNL42URV puertas ventiladas	
		SBE-GNL42URP puerta de cristal	
		SBE-GNL20UR	
		SBE-GNL20URV puertas ventiladas	
		SBE-GNL20URP puerta de cristal	
		SBE-GNL20URV600 puertas ventiladas	
		SBE-GNL20URP600 puerta de cristal	
INFORMACIÓN TÉCNICA			
Voltaje de trabajo:	127VAC 60Hz		
Capacidad de carga:	Máximo 15 Amperes		
Supresor de picos:	Varistor 80 Joules		
Cable de alimentación:	1.8m Calibre 16 AWG		
Interruptor general			
CARACTERÍSTICAS			
Fácil instalación			
Incluye tornillos para montaje en rack			
Color:	Negro		
Contactos polarizados			
APLICACIONES			
Para suministro de corriente de alimentación de equipamiento activo en Rack o gabinete de comunicaciones. Para ambientes en interiores			