UBIQUITI UNIFI PROTECT

AI Theta Audio

Modelo: UVC-AI-Theta-Audio

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN GENERAL

El módulo **UniFi Protect AI Theta Audio** es un accesorio de audio bidireccional compacto diseñado para el sistema de cámaras modulares Ubiquiti AI Theta. Equipado con micrófono y altavoz integrados, permite la captura clara de audio y la comunicación interactiva en tiempo real en instalaciones discretas o empotradas en techo/pared.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- **Audio Bidireccional Completo:** Incorpora altavoz y micrófono de alta fidelidad para interacción de voz en vivo.
- **Montaje Discreto Embebido:** Incluye kit de montaje empotrado (Flush Mount) de perfil ultrabrazado para una integración estética perfecta.
- **Conexión Propietaria Theta:** Incluye cable de conexión textil de 1 metro de longitud con conectores propietarios Theta.
- **Alimentación Eficiente:** Alimentado directamente vía USB Tipo C a 5V DC mediante el módulo principal de la cámara.
- **Cumplimiento Normativo:** Certificación plena NDAA para proyectos gubernamentales y corporativos de alta seguridad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Detalle / Valor
Dimensiones del Módulo	∅61.5 x 39 mm (∅2.4 x 1.5")
Audio Integrado	Altavoz y Micrófono incorporados
Material de Construcción	Aleación de aluminio, policarbonato
Material de Montaje	Policarbonato (Soporte empotrado incluido)
Peso	Módulo de Audio: 65 g (2.3 oz) Montaje Empotrado: 22 g (0.8 oz) Cable: 18 g (0.63 oz)
Método de Alimentación	USB Tipo C, 5V DC, 0.9A
Consumo Máximo de Energía	4.5W
Especificaciones del Cable	Longitud: 1 m (3.3 ft) | Diámetro: 3.3 mm (0.13") Material de Cubierta: Tejido trenzado (Woven fabric) Carcasa de Conector: PVC (28 x 13 x 7.5 mm) Tipo de Conector: Propietario Theta

Parámetro	Detalle / Valor
Temperatura de Operación	-20 a 40° C (-4 a 104° F)
Cumplimiento NDAA	✓ Cumple con NDAA
Certificaciones	FCC, IC, CE
Requisitos de Software	UniFi Protect Web: Versión 2.7.18 o posterior UniFi Protect iOS™ / Android™: Versión 1.11.0 o posterior