

PS3D 3 MP

Cámara bullet PoE H.265

PS3D ofrece monitorización en directo de 3 MP con opción de lente de 2,8 mm/3,6 mm y admite cuatro modos de visión nocturna para ofrecer una claridad similar a la del día incluso en plena oscuridad. Con certificación IP67, la cámara puede usarse en exteriores bajo distintas condiciones meteorológicas. Gracias al foco y al micrófono integrados, capta audio nítido e ilumina la escena por la noche. También es compatible con el algoritmo propio (IMOU SENSE), que mejora la precisión de la detección de personas y vehículos.

H.265 3 MP/2K Ve más que en 1080P

Detección de personas Encuentra rápidamente personas en tu hogar

Detección de vehículos Identificación precisa de vehículos

presencia

PoE/12 V CC Alimentación PoE o de 12 V CC

Visión nocturna inteligente en color

Admite cuatro modos de visión nocturna para ofrecer claridad diurna incluso en plena oscuridad

Micrófono integrado

El micrófono de alta calidad capta sonidos con claridad durante la vigilancia

Modo AOR

El modo de grabación siempre activa ahorra espacio de almacenamiento

IP67

Protección contra el polvo y el agua

Almacenamiento versátil

Compatible con NVR, almacenamiento en la nube o tarjeta microSD (hasta 512 GB)



Mantente cerca de lo que te importa

Con el servicio en la nube, tendrás acceso a lo que te importa siempre que haya conexión a Internet. Puedes guardar en la nube vídeos diarios o de movimiento y reproducirlos en cualquier momento y lugar.

Especificaciones

Cámara

Sensor de imagen	CMOS progresivo de 1/3”
Resolución máx.	3 MP(2304×1296）
Visión nocturna	Distancia de 30 m (98 ft)
Distancia focal	Objetivo fijo de 2.8/3.6 mm
Campo de visión	2.8 mm: 98°(H), 54°(V), 114°(D) 3.6 mm: 91°(H), 47°(V), 107°(D)

Vídeo y audio

Compresión de vídeo	H.265/H.264
Velocidad de fotogramas	Hasta 20 fps
Distancia focal	Zoom digital 8×
Sonido y luz	Micrófono integrado
	Foco integrado

General

Fuente de alimentación	PoE Fuente de alimentación CC de 12 V y 1 A
Consumo de energía	6 W
Material	Plástico
Entorno de funcionamiento	-30℃~+50℃ Menos del 95 % HR
Dimensiones(L×An×Al)	147.7 × 74.2 × 74.2mm (5.8 × 2.9 × 2.9 pulgadas)
Peso	220 g
Certificación	CE

Red

Puerto Ethernet	1 puerto Ethernet de 100 Mbps
Aplicación Imou	iOS, Android Onvif

Interfaz auxiliar

Tarjeta microSD	Hasta 512 GB
Micrófono integrado	SÍ
Botón de reinicio	SÍ

Gestión de avisos

Detección inteligente	Movimiento, personas, vehículos

Contenido de la caja

Cámara×1

Paquete de tornillos×1

Guía de inicio rápido×1

Conector impermeable×1

Tapón impermeable×1

Plantilla de instalación×1