



## Remate preformado para ADSS

### SBE-REPR6-7-80M

### DESCRIPCIÓN

Remate preformado helicoidal para la sujeción del cable de fibra óptica ADSS. El remate cuenta con un abrasivo el cual garantiza la sujeción del cable.



SPECIFICACIONES		PRODUCTOS RELACIONADOS
Material:	Acero galvanizado	<b>Fleje de acero inoxidable de 20mm de ancho:</b> SBE-FLA20120 Rollo 50m
Díámetro del cable:	6-7 (mm)	<b>Herraje automático para cable fig.8:</b> SBE-HF8TM7 7mm
Spam:	80 metro	<b>Herraje de suspensión tipo "J":</b> SBE-HJADSS11-15 11-15mm
Resistencia a la tensión nominal (RTS):	$\geq 20\text{kN}$	<b>Herraje de tensión para cable ADSS:</b> SBE-HADSST11.7-12 11.7-12.8mm
		<b>Herraje de suspensión tangencial con argolla:</b> SBE-HADSSP11.7-12 11.7-12.8mm
		<b>Cierre de empalme con cierre de clip:</b> SBE-CEH24 24 hilos
		SBE-CEH48 48 hilos
		<b>Cierre de empalme con cierre de tornillos:</b> SBE-CEH48T 48 hilos
		SBE-CEH96T 96 hilos
<b>APLICACIONES</b>		
<p>El remate preformado SBE TECH son útiles para la sujeción del cable de fibra óptica ADSS. En la industria de telecomunicaciones es la opción ideal para tensar los tendido de cableado en postes, torres, etc.</p>		