



Especificaciones Técnicas

Modelo	IPCHFW1320SW28
Cámara	
Sensor de Imagen	1/2.5 "CMOS progresivo 3Megapixel
Píxeles efectivos	2304 (H) X1536 (V)
RAM / ROM	256MB / 16MB
Sistema de escaneo	Progresivo
Iluminación mínima	0.1Lux / F2.0 (color), 0Lux / F2.0 (IR encendido)
Relación S / N	Más de 50dB
Distancia IR	Distancia de hasta 30 metros
Lente	
Tipo de lente	Fijo
Longitud focal	2.8mm
Máx. Abertura	F2.0
Ángulo de visión	H: 100 ° ~ 77 °, V: 55 ° ~ 42 °
Control de enfoque	Fijo
Enfoque de cerca distancia	N/A
Pan / Tilt / Rotación	
Pan / Tilt/ Rango de rotación	Pan: 0° ~ 360°; Inclinación: 0° ~ 90°; Rotación: 0° ~ 360°
Video	
Compresión	H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
Capacidad de Transmisión	2 Streams
Resolución	3M (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 1,3 M (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) / 720p (1280 × 720) / VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240)
Cuadros por segundo	3M (1 ~ 20fps) / 2 M (1 ~ 25 / 30fps) VGA (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Rate	H264: 32K ~ 10Mbps
Día / Noche	Auto (ICR) / color / B / W
Modo BLC	BLC / HLC / DWDR
Balance de blancos	Auto / Natural / lámpara de calle / Exterior / Manual
Reducción de ruido	DNR 3D
Detección de movimiento	Off / On (4 Zonas, Rectangulares)
Región de interés	Off / On (4 Zonas)
IR Inteligente	Soportado
Zoom digital	16x
Enmascaramiento de privacidad	Off / On (4 Área, Rectangulares)
Audio	
Compresión	N/A
Red	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Wifi	Wi-Fi (IEEE 802.11b / g / n), 50m (al aire libre)

Protocolo	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS, PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; multidifusión; ICMP; IGMP;
Estándar de Comunicación	ONVIF, PSIA, CGI
Máx. Acceso de usuarios	10 usuarios / 20 usuarios
Edge Storage	NAS PC local para la grabación instantánea, 128 GB tarjeta Micro SD
Visualizador web	IE, Chrome, Firefox, Safari
Software de gestión	Smart PSS, DSS , Easy4ip
Móvil	iPhone, iPad, Android Phone
Interfaz	
Interfaz de video	N/A
Interfaz de audio	N/A
Alarma	N/A
Eléctrico	
Fuente de alimentación	12V DC
Consumo de energía	<4.4W
Ambiental	
Condiciones de operación	-10 ° C ~ + 50 ° C
Índice de Protección	IP67
Resistencia al Vandalismo	N/A
Construcción	
Material	Metal+plástico
Dimensiones	Φ70mm × 164.7mm (2.76x6.49)
Peso neto	0.43kg