

IMAGEN		
MODELO	SM226LQ	SM226L3Q
MODELO TVC	SEC1180001	SEC1180006
MARCA	SECOLARM	SECOLARM
TIPO DE SENSOR	CABLEADO	CABLEADO
PANEL COMPATIBLE	DSC RISCO HONEYWELL PANELES HB	DSC RISCO HONEYWELL PANELES HB
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	12~24 VDC	12~24 VDC
CORRIENTE SOPORTADA	1.0A@10VDC (max), 10W	0.2A@10VDC (max), 3W
SALIDA DE ALARMA	Normalment Cerrado	NC y NA
TIPO DE SENSOR	Contacto Magnético Over Head	Contacto Magnético Over Head
GAP MADERA GAP METAL	70 mm	70 mm
COLOR	Gris	Gris
MATERIAL	Plástico ABS en soporte en L, Caja de aluminio	Plástico ABS en soporte en L, Caja de aluminio
DIMENSIONES mm	100x50x50	100x51x51
ACCESORIO	N/A	N/A

IMAGEN				
MODELO	ST24062AQ	ST24063AQ		
MODELO TVC	SEC1220002	SEC1220003		
MARCA	SECOLARM	SECOLARM		
TIPO DE SENSOR	CABLEADO	CABLEADO		
PANEL COMPATIBLE	DSC RISCO HONEYWELL PANELES HB	DSC RISCO HONEYWELL PANELES HB		
VOLTAJE ENTRADA	16VAC/50VA	24~28VAC/100VA		
VOLTAJE SALIDA	6, 12, 24 VDC	6, 12, 24 VDC		
CORRIENTE CONTINUA	1.5 A	2.5 A		
CORRIENTE PICO	2.0 A	3.0 A		
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°~65° C	-20°~65° C		
BATERIA	DSC2360002	DSC2360002		
CARACTERÍSTICAS	Protección térmica y compensación, Polaridad inversa protegida	Protección térmica y compensación, Polaridad inversa protegida		
DIMENSIONES mm	73x64x35	73x64x35		
ACCESORIO	GTVCMX-007	GTVCMX-007		