








IMAGEN									
MODELO	PC5108	PC5208	PC5204	PC5200	PC5100	RF5132-433	RF5164-433		
MODELO TVC	DSC1200007	DSC1200041	DSC1200009	NO VENTA	DSC1200040	DSC1200010	NO VENTA		
MARCA	DSC	DSC	DSC	DSC	DSC	DSC	DSC		
COMUNICACIÓN	Cableado	Cableado	Cableado	Cableado	Cableado	Cableado	Cableado		
PANEL COMPATIBLE	Power SERIES	Power SERIES	Power SERIES	Power SERIES	Power SERIES	Power SERIES	Power SERIES		
CONEXIÓN AL PANEL	KeyBus	KeyBus	KeyBus	KeyBus	KeyBus	KeyBus	KeyBus		
TIPO DE MÓDULO	Expansor de 8 zonas cableadas	Expansor de 8 PGMs de baja corriente	Expansor de PGMs de alta corriente ó Fuente de alimentación	Fuente de alimentación de 12 Vcd 1 A de salida	Expansor para dispositivos direccionables en LOOP	Receptor 1 vía para dispositivos inalámbricos	Transceptor 2 vías y 1 vía para dispositivos inalámbricos		
CARÁCTERES EN PANTALLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
ALIMENTACIÓN REQUERIDA	12 Vcd	12 Vcd	16.5 Vac	16.5 Vac	12 a 13.8 vcd	12 a 13.8 vcd	12 a 13.8 vcd		
CONSUMO	Minimo: 20 mA Maximo:30 mA	Minimo: 35 mA Maximo:40 mA	Minimo: 30 mA Maximo:35 mA	Minimo: 30 mA Maximo:35 mA	Minimo: 55 mA Maximo:170 mA	Minimo: 30 mA Maximo:35 mA	Minimo: 30 mA Maximo:35 mA		
ZONAS SOPORTADAS	8 zonas	N/A	N/A	N/A	32 dispositivos direccionables	32 zonas inalámbricas	60 zonas y 4 teclados inalámbricos		
PGMs SOPORTADAS	N/A	8 PGMs	4 PGMs	N/A	N/A	N/A	N/A		
DIMENSIONES	42x92	42x92	145x83	145x83	42x92	122X122X20	185X185x20		
ACCESORIO REQUERIDO	N/A	N/A	DSC1220001 YLI474004	DSC1220001 YLI474004	N/A	N/A	N/A		