

SD6CE225UHN1

Especificaciones Técnicas

Cámara

Sensor de imagen	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Pixeles	2 MP
Resolución	1920(H)x1080(V)
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturador electrónica	1/1s 1/30,000s
Mínimo de iluminación	Color: 0.005lux@f1.6;0Lux@f1.6 (IR encendido)
Distancia de IR	200 metros
IR Encendido / Apagado	Automatico / Manual
IR LEDES	6

Lente

Longitud focal	4.8mm~120mm
Apertura Máxima	F1.6 ~ F4.4
Angulo de visión	H: 62.8° ~ 2.6°
Zoom Óptico	25x
Control de focus	Auto/Manual
Distancia de enfoque	100mm~ 1000mm

Distancia DORI

* Nota: La distancia DORI es una "proximidad general" de distancia que hace que sea fácil identificar la cámara correcta para tus necesidades. La distancia DORI se calcula en función de especificación del sensor y resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4 que define el criterio para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar, respectivamente.

Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
1613m	646m	323m	161m

PTZ

Pan / Rango de tilde	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°, autoflip 180°
Velocidad de control manual	Pan: 0.1° ~ 200° /s; Tilt: 0.1° ~ 120° /s
Presets	300
Modo PTZ	5 patterns, 8 tours, Auto Pan, Auto Scan
Protocolo	DH-SD, Pelco-P/D (Automático)

Video

Resolución	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)
Frame rate	50/60fps@1080P/720P
Dia / Noche	Auto (ICR) / Color / B/W
Compensación de contraluz	BLC/HLC/WDR (120dB)

Balance de blancos	Auto, ATW, Interior, Exterior, Manual
Reducción de ruido	Ultra DNR (2D/3D)
Detección de movimiento	Soportado
Defog	Soportado
Región de Interes	Soportado
Estabilizador Electrónico de Imagen	Soportado
Zoom digital	16x
Vuelta	180°
Mascaras de privacidad	Hasta 24 áreas

Interfaz

Video	1 puerto (BNC,1.0V)
RS485	1
Audio	1 canal de entrada
Alarma	7 entrada 2 salida

Electricidad

Fuente de alimentación	AC24V/3A(±25%)
Consumo de energía	17W, 25W(IR Encendido, Calentador Encendido)
Condiciones de operación	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F)
Índice de protección	IP67
Resistencia al vandalismo	IK10

Construcción

Caja	Metal
Dimensiones	Ø209×337.4mm
Peso Neto	5.8KG
Peso bruto	9.1KG